

# Lot 1 - Cuisine en linéaire, Chêne miel et graphite avec Electro, évier et mitigeur

## Détails

Dimension de la cuisine	3200 mm	
Modèles	PN100 /PN80	Composition Façade: Panneau mélaminé avec chants épais légèrement arrondis sur le pourtour. Epaisseur façade: 16 mm
Coloris Façades	(664)Imit. Chêne Miel / (874)Graphite	
Coloris Caisson	(842)Caisson Graphite	Composition Caisson: Panneau mélaminé avec chants épais légèrement arrondis sur le pourtour. Epaisseur façade: 16 mm
Poignées	N°884	Poignée arc métallique aspect acier Hauteur 28 mm
Plan de Travail	PLR	Composition Plan de travail: plateau épaisseur env. 40 mm, chant avant arrondi, chants avant et latéraux décor dans le coloris du revêtement
Coloris Plan de travail	N°839	béton gris graphite
Plinthe HT 155 mm	N° 874 Gris graphite	

## Meubles

Reference	Range	descriptif	Largeur	Hauteur	profondeur
SPF1002	PN100	Fileur pour armoires	100	2051	560
G14502	PN100	Armoire pour réfrigérateur intégré Hauteur de niche 1445	600	2051	560
SP60	PN100	Meuble bas sous-évier1 porte1 bandeau intérieur fixe	600	723	560
TGV45	PN100	Façade pour lave-vaisselle entièrement intégré sous plan	450	723	20
UKS2A60I	PN100	Meuble bas pour plaque de cuisson, 1 tiroir, 1 fond réfractaire, 2 coulissants	600	723	560

UA15	PN100	Meuble bas, 1 coulissant, 2 Paniers fil réglables	150	723	560
GB02	PN80	Armoire pour four et micro-ondes, 2 portes, 2 étagères réglables	600	2051	560
SPF1002	PN80	Fileur pour armoires	100	2051	560
H6002	PN80	Meuble haut, 1 porte, 2 étagères réglables	600	723	326
HR4502	N/A	Meuble haut ouvert 2 étagères réglables	450	723	326
HD6002	PN80	Meuble haut pour hottes tiroir plates	600	723	326
HR1502F	N/A	Meuble haut ouvert 5 compartiments	150	723	326
NR565	N/A	Panneau de crédence mélaminé	1800	565	
PLR60	N/A	Plan de Travail Stratifié épaisseur 40 mm, avec chants ABS	1800	40	600

## Accessoires

Reference	Range	
ZA40	NA	Poubelle
ZIT60SG	NA	Fond de protection Plastique gris argenté pour sous-éviers
ZBI601W	NA	Range-couverts blanc

## Electro sanitaire

Reference		

BUN1400X	Four	<p>Four à encastrer Altus Inox Modes de cuisson: Chaleur de voûte/sole Chaleur de sole commutable séparément Chaleur tournante Gril à chaleur tournante</p> <p>Booster Equipement: Boutons de commande sur le dessus 2 témoin lumineux pour la cuisinière / table de cuisson Ventilateur de refroidissement Porte à nettoyage facile / porte intérieure en verre plein Paroi latérales du four gaufrées</p> <p>Caractéristiques techniques: Puissance connectée: 2,4 kW / 220 - 240 V (prise Schuko) Cavit� four: 66 l Plage de temp�rature: 75 - 250�C Eclairage four par ampoule: 1 x 25 W Appareil (H x L x P): 595 x 594 x 560 mm</p> <p>Niche (H x L x P): 600 x 560 x 550 mm Efficacit� �nerg�tique A Poids: 31,9 kg</p> <p>Accessoires: 1 plaque � p�tisserie �maill�e 1 grille Accessoires sp�ciaux: Plaque � p�tisserie, �maill�e ZG 1 L�chefrite, �maill�e ZG 2 Grille de r�tissage ZG 3</p>
KMC132813C	Plaque vitro	<p>Table de cuisson vitroc�ramique Amica Zones de cuisson: 2 zones de cuisson TopSpeed 1 zone de cuisson diam. 145 mm, 1,20 kW 1 zone de cuisson diam. 180 mm, 1,80 kW Equipement: Sans cadre Montage � fleur de surface</p> <p>Commande � capteur Sensor Touch Fonction automatique Minuterie Affichage num�rique,</p> <p>9 niveaux de puissance Indicateur de chaleur r�siduelle S�curit� enfants</p> <p>Caract�ristiques techniques: Puissance connect�e: 3,00 kW / 230 V Appareil (H x L x P): 47 x 300 x 520 mm D�coupe (L x P): 285 x 490 mm Cordon 140 cm avec fiche Schuko Poids: 6,0 kg</p>
FH172311E	Hotte int�gr�e	<p>Hotte tiroir plate Amica inox Equipement: Interrupteur � bascule Recyclage / Extraction 3 niveaux de puissance 2 filtres � graisse en aluminium, lavables au lave- vaisselle</p> <p>Caract�ristiques techniques: Puissance connect�e: 0,13 kW / 230 V Eclairage: 2 x 3 W DEL Puissance: max. 260 m�/h IEC - 59 dB (A) re1pW min. 195 m�/h IEC - 55 dB (A) re1pW Consommation: 61,5 kWh / an Tubulure d'extraction: diam. 120 mm Dimensions: Appareil (H x L x P): 174 x 600 x 310</p> <p>Cordon 150 cm avec fiche Schuko Poids: 6,6 kg Classes d'efficacit� �nerg�tique: D Efficacit� fluide dynamique: E Efficacit� d'�clairage: B Efficacit� de filtrage: D Accessoires sp�ciaux: Filtre � charbon KF 17130, 2 Pi�ces</p>

KD1540	Combiné réfrigérateur	<p>Combiné réfrigérateur/congélateur à encastrer Altus Equipement: Volume utile total: 218 l Espace réfrigération: Volume utile: 176 l 4 clayettes en verre de sécurité 3 étagères de porte 1 bac à fruits et légumes transparent 1 bac à œufs Réglage mécanique de la température Eclairage intérieur DEL Dégivrage automatique Espace congélation: Volume utile: 44 l Compartiment 4**** 1 grille 1 bac à glaçons dégivrage manuel Caractéristiques techniques: Efficacité énergétique A+ Puissance connectée: 70 W / 230 V Consommation: 243 kWh / an Niveau sonore: 38 dB (A) re1pW Système de porte entraînée, ferrage de porte réversible Capacité de congélation: 3 kg / 24 h Autonomie en cas de panne: 20 h Classe climatique: SN-ST Appareil (H x L x P): 1448 x 540 x 545 mm Niche (H x L x P): 1451 - 1461 x 560 x 555 mm Poids: 43,5 kg Accessoires: 1 bac à œufs (6 œufs)</p>
SVS1510	Lave vaisselle	<p>Lave-vaisselle entièrement intégrable Altus Equipement: Capacité 10 couverts standard 5 programmes: Eco 50°C, Intensif 70°C, DailyWash 65°C, min. 35°C, Party Indicateur DEL manque de sel Indicateur DEL manque de produit de rinçage panier à couverts amovible sur le côté 2 supports rabattables pour tasses, réglables en hauteur écran à cristaux liquides rouge fonction Multitab Départ différé jusqu'à 24 h Chauffe-eau instantané fonction demi-charge Pieds de l'appareil réglables par l'avant Aqua-Stop Caractéristiques techniques: Puissance connectée: 2,1 kW / 220 - 240 V Fusible: 10 A Niveau sonore: 51 dB (A) re1pW Consommation: 237 kWh / an Eau: 2940 l / an Raccordement eau chaude jusqu'à 60°C Réglable en hauteur 820 - 870 mm ressort de porte à réglage automatique Appareil (H x L x P): 818 x 448 x 550 mm Poids: 30,72 kg Efficacité énergétique A+ Efficacité de nettoyage A Efficacité de séchage A</p>
ZS5000	Evier-mitigeur	<p>Evier à encastrer Franke dans le lot , Inox 1 bac 340 x 420 x 160 mm Hauteur d'évier y compris garniture d'écoulement 235 mm égouttoir strié bonde à filtre en tant que bonde à clapet rotatif 3 1/2 pouces 2 trous Découpe 840 x 480 mm Largeur d'encastrement min. 430 mm (sous-évier de 45) + mitigeur Franke chromé sous pression bec mobile 120 degrés douchette télescopique, raccordement par flexibles , tête mitigeur à rondelles céramique</p>

# Lot 2 - Cuisine en L + ilot, Beige sable brillant, avec Electro, évier et mitigeur

## Détails

Dimension de la cuisine	3016*1816 mm	
Modèles	PN400, épaisseur 18,5mm	Composition Façade: panneau MDF avec chants épais légèrement arrondis sur le pourtour. Surface en laque laminate haute brillance. Intérieur blanc.
Coloris Façades	(655)Beige Sable Métallisé Haute Brillance	
Coloris Caisson	(834)Caisson Imitation Chêne vert	Composition Caisson: Panneau mélaminé avec chants épais légèrement arrondis sur le pourtour. Epaisseur : 16 mm
Poignées	N° 861	Poignée arc métallique aspect inox
Plan de Travail	PLS	Composition Plan de travail: chant avant droit, les deux chants avants et un chant latéral décor dans le coloris du revêtement
Coloris Plan de travail	N° 834	Imitation chêne vert
Plinthe HT 155 mm	N° 834	Imitation Chêne vert
Coloris Joue et Panneaux	N° 834	Imitation Chêne vert

## Meubles

Reference	Range	descriptif	Largeur	Hauteur	profondeur
WS1603		Joue décorative pour armoire	16	2350	585
G17803K	PN400	Armoire pour Réfrigérateur Congélateur intégré 178 cm	600	2195	560
GMB03	PN400	Armoire pour Four et licro-ondes, 2 portes, 2 étagères réglables	600	2195	560

UKS2A90	PN400	Meubles bas sous cuisson, 1 tiroir, 2 coulissants	900	723	560
UE90KP	PN400	Meuble bas d'angle Portes articulées avec amortisseur Tourniquet avec 2 étagères amovibles en matière synthétique	900	723	900
TGV60	PN400	Façade pour lave-vaisselle entièrement intégré	600	723	20
SP60	PN400	Meuble bas sous-évier 1 porte 1 bandeau intérieur fixe	600	723	560
WU16	PN400	Joue décorative pour élément bas	16	878	585
US2A100	PN400	Meuble bas, 1 tiroir, 2 coulissants	1000	723	560
U50	PN400	Meuble bas, 1 porte, 2 étagères réglables	500	723	560
H3003	PN400	Meuble haut, 1 porte, 2 étagères réglables	300	867	326
HE6003	PN400	Meuble suspendu d'angle 2 portes, 2 étagères réglables	600	867	600
H6003	PN400	Meuble haut, 1 porte, 2 étagères réglables	600	867	326
W16V		Joue décorative Sur mesure llot	885	878	16
W16V		Joue décorative Sur mesure llot	885	787	16
WASCH161200		Patin aspect inox pour joue variable	0	0	585
WASCH161200		Patin aspect inox pour joue variable	0	0	585
KBMV		Habillage arrière, coloris corps de meuble avec chants	1500	878	16
WASCH161200		Patin aspect inox pour joue variable			
WASCH161200		Patin aspect inox pour joue variable			
NR565		Panneau de crédence mélaminé	1800	565	16
NR565		Panneau de crédence mélaminé	2100	565	16
PLS60		Plan de travail	1800	40	600
PLS60		Plan de travail	1500	40	600
PLS90		Plan de travail	1562	40	900
AUS5600		Chant arrière de plan de travail	1562	40	1,5

## Accessoires

Reference	Range	
ZA30		Poubelle avec Système de tri des déchets
ZIT60SG		Fond de protection Plastique gris argenté pour sous-évier
ZIM90W		Tapis antidérapant Plastique blanc pour coulissants et tiroirs
ZB100W		Range-couverts blanc
ZIM100W (2)		Tapis antidérapant Plastique blanc pour coulissants et tiroirs
ZLZ49		Interrupteur radio aspect inox pour commutation primaire jusqu'à 230 V
ZLU201W (3)		Panneau lumineux DEL blanc DEL - 6 W / 12 V CC 200 x 100 x 5 mm
ZLZ55		Transformateur électronique 30 W pour le branchement de luminaires DEL prim
ZLZ45A		Rallonge à prise triple fiche

## Electro sanitaire

Reference		

PBWK3ON8VIN	Four	<p>Four à encastrer Privileg Inox Modes de cuisson: Chaleur de voûte/sole  Chaleur de sole commutable séparément Gril à chaleur tournante Air  chaud Fonction décongélation Equipement: Boutons de commande  escamotables Porte intérieure en verre plein, double vitre Ventilateur de  refroidissement</p> <p>Parois latérales du four lisses Gril rabattable Turn&amp;Cook Maxi Cooking  Freasy Cook Fonction pizza EasyClean Click&amp;Clean Caractéristiques  techniques: Puissance connectée: 2,9 kW (prise Schuko) Cavit�: 71 l  Cordon 100 cm avec fiche Schuko Niche (H x L x P): 600 x 560 x 560 mm  Efficacit� �nerg�tique A+ Poids: 27,1 kg Accessoires: 1 grille 1 plaque �  p�tisserie �maill�e 1 l�chefrite Accessoires sp�ciaux: Grille � p�tisserie /  de r�tissage GR 250 M Plaque � p�tisserie, gris �maill�e BTB 240 M  L�chefrite, gris �maill�e FPB 240 M Coulissant de four t�lescopique 2  niveaux SLP 252</p>
PMNK32138IN	Four Micro Ondes	<p>Micro-ondes � encastrer Privileg Equipement: 4 niveaux de puissance  Micro-ondes 750 W Fonction d�congelation Fonction RapidStart Cavit�  inox 22 l Ferrage de porte � gauche Plateau tournant en verre diam. 25  cm Caract�ristiques techniques: Puissance connect�e 1,3 kW / 230 V  Appareil (H x L x P): 382 x 595 x 299 mm Niche (H x L x P): 362 x 560 x 300  mm Cordon 135 cm avec fiche Schuko Poids: 21 kg Accessoires: 1  couvercle Accessoires sp�ciaux: Kit de montage pour le monter dans une  armoire 60 cm de large, AVM 105 lx + kit montage</p>

PC09S60AL	Plaque induction	<p>Table de cuisson à induction Privileg cadre aluminium brossé Zones de cuisson: 4 zones de cuisson à induction à commande électronique, dont 1 zone Flexi 2 zones de cuisson diam. 180 / 230 mm, 1750 W / Booster 2000 W 1 zone de cuisson diam. 210 mm, 2100 W / Booster 3000 W 1 zone de cuisson diam. 145 mm, 1200 W / Booster 1500 W Equipement: TouchControl avec fonction Slider 4 indicateurs de chaleur résiduelle Surface vitrocéramique facile à nettoyer Affichage numérique des puissances réglées pour chaque zone de cuisson Minuterie pour chaque zone de cuisson avec fonction arrêt automatique 5 fonctions automatiques: cuisson, chauffe-plats, moka Sécurité enfants Interrupteur principal marche/arrêt Caractéristiques techniques: Puissance connectée: 7,2 kW / 400 V (boîte de branchement) Cordon 120 cm Appareil (H x L x P): 56 x 598 x 518 mm Découpe (L x P): 560 x 480 mm Hauteur de montage: 50 mm Poids: 11,1 kg Accessoires spéciaux: Cordon de cuisinière GHZ 3136</p>
KITTYWHA90	Hotte inclinée	<p>Hotte tête libre turbo air Equipement: 1 moteur 2 niveaux de puissance + 1 haute vitesse Caractéristiques techniques: Puissance connectée: 272 W / 220-240 V Eclairage: 2 x 1 W DEL Puissance: Haute vitesse 713 m³/h IEC - 67 dB (A) re1pW max. 625 m³/h IEC - 60 dB (A) re1pW min. 464 m³/h IEC - 60 dB (A) re1pW Consommation: 82,3 kWh / an Tubulure d'extraction: diam. 150 mm Dimensions: Extraction (H x L x P): 755 - 1030 x 898 x 325,5 mm Recyclage (H x L x P): 755 - 1030 x 898 x 325,5 mm Poids: 15,5 kg Classes d'efficacité: Efficacité énergétique: B Efficacité fluïdo dynamique: B Efficacité d'éclairage: A Efficacité de filtrage: E Accessoires spéciaux: Filtre à charbon actif CFC0038668 Tuyau flexible System diam. 150 mm ZD 19</p>

PCI6600A++	Combiné réfrigérateur	<p>Combiné réfrigérateur/congélateur PRIVILEG à encastrer Equipement: Volume utile total: 273 l Espace réfrigération: Volume utile: 194 l 5 clayettes en verre de sécurité 3 étagères de porte, dont 1 beurrier avec abattant 1 bac à fruits et légumes Eclairage intérieur DEL Dégivrage automatique Espace congélation: Volume utile: 79 l Compartiment 4**** 3 tiroirs de congélateur anti-basculement LessFrost Caractéristiques techniques: Efficacité énergétique A++ Consommation: 233 kWh / an Niveau sonore: 35 dB (A) re1pW Système de porte entraînée, ferrage de porte réversible Capacité de congélation: 3,5 kg / 24 h Autonomie en cas de panne: 19 h Classe climatique: SN-T Appareil (H x L x P): 1770 x 540 x 545 mm Niche (H x L x P): 1776 x 560 x 550 mm Poids: 50,6 kg</p>
RCIC3C26	Lave vaisselle	<p>Lave-vaisselle entièrement intégrable Privileg Equipement: Capacité 14 couverts standard 8 programmes: Capteur 50-60°C, ECO 50°C, Prélavage froid, Express 50°C, Intensif 65°C, Verres 45°C, Nuit 50°C, Jour 50°C Départ différé jusqu'à 12 h avec affichage Option Multizone - lavage séparé panier supérieur ou panier inférieur Panier à couverts amovible Panier supérieur amovible et réglable en hauteur Indicateur électronique manque de sel Indicateur électronique manque de produit de rinçage fonction demi-charge fonction Multitab ActiveEco - système d'ouverture de porte automatique Protection intégrale contre les inondations Caractéristiques techniques: Puissance connectée: 1,9 kW / 220 - 230 V Fusible: 10 A Niveau sonore: 46 dB (A) re1pW Consommation: 266 kWh / an Eau: 2660 l / an Raccordement eau chaude jusqu'à 60°C Réglable en hauteur 820 - 900 mm Pour montage surélevé Appareil (H x L x P): 820 x 595 x 555 mm Poids: 35,5 kg Efficacité énergétique A++ Efficacité de nettoyage A Efficacité de séchage A Accessoires spéciaux: Lot de flexibles d'alimentation et d'eau usée xSSG 6500</p>

ZSF861CM	Evier	Evier à encastrer Franke Cashmere FrAGRanit+/Sanitaire 1 bac 333 x 360 x 165 mm 1 bac 106 x 240 x 90 mm Y compris égouttoir en inox. Hauteur de bac y compris garniture d'écoulement 250 mm égouttoir strié avec trop-plein bonde à filtre en tant que bonde à clapet rotatif 3 1/2 pouces dans le grand bac Découpe 840 x 415 mm rayon d'angle 20 mm Largeur d'encastrement min. 480 mm (sous-évier de 60)
ZM113CM	Mitigeur	Mitigeur Franke haute pression bec orientable 360° branchements flexibles 500 mm de long cartouche longue durée avec joints en céramique Garantie du fabricant 5 ans

## Lot 3 - Linéaire Blanc brillant et acier corten, avec électro, évier et mitigeur

### Détails

Dimension de la cuisine	3632 mm	
Modèles	PN220	Composition Façade: Panneau MDF, petit rayon tout autour. Surface en laque lamine haute brillance. Intérieur blanc. Epaisseur: 16 mm
Coloris Façades	N° 653 Blanc haute brillance	
	PN100	Composition Façade: Panneau mélaminé avec chants épais légèrement arrondis sur le pourtour. Epaisseur façade: 16 mm
Coloris Façades	N° 660 Acier Corten	

Coloris Caisson	N° 750 Blanc	Composition Caisson: Panneau mélaminé avec chants épais légèrement arrondis sur le pourtour. Epaisseur façade: 16 mm
Poignées	N° 853	Poignée arc métallique aspect inox
Plan de Travail	PLR	Composition Plan de travail: plateau épaisseur env. 40 mm, chant avant arrondi, chants avant et latéraux décor dans le coloris du revêtement
Coloris Plan de travail	N° 840	Acier Corten
Plinthe HT 155 mm	N° 750	Blanc
Coloris Joue et Panneaux	N° 660	Acier Corten

## Meubles

Reference	Range	Descriptif	Largeur	Hauteur	profondeur
WS16158	N/A	Joue décorative pour armoire	16	1742	585
G122158	PN220	Demi-armoire pour Réfrigérateur intégré hauteur de niche 123 cm	600	1587	560
GBS158XK	PN220	Demi-armoire pour four encastrable	600	1587	560
WS16158	Same Price	Joue décorative pour armoire	16	1742	585
TGV60	PN220	Façade pour lave-vaisselle entièrement intégré	600	723	20
SP50	PN220	Meuble bas sous-évier 1 porte 1 bandeau intérieur fixe	500	723	560
USA30F	PN220	Meuble bas pour bouteilles, 1 tiroir, 1 coulissant, 1 coulissant intérieur, 1 panier à bouteilles amovible	300	723	560
UKS2A90	PN220	Meuble bas sous cuisson 1 tiroir, 2 coulissants	900	723	560
UPF10	PN220	Filler Bas	100	723	20
HK6029	PN100	Meuble Haut court, 1 porte relevante	600	291	326
HK6029	PN100	Meuble Haut court, 1 porte relevante	600	291	326
H6002	PN100	Meuble Haut 1 porte, 2 étagères réglables	600	723	326
H8002	PN100	Meuble Haut 2 portes, 2 étagères réglables	800	723	326

WB1658	N/A	Joue décorative pour armoire	1232	16	585
NR565	N/A	Panneau de crédence mélaminé	2400	565	16
PLR60	N/A	Plan de travail	2400	40	600

## Accessoires

Reference	Range	
ZIT50SG		Fond de protection Plastique gris argenté pour sous-éviers
ZLS190E		Kit de luminaires LED pour pose sous meubles Boîtier plastique aspect inox

## Electro sanitaire

Reference		

KOB25722XK	Four	<p>Four à encastrer Zanker Inox Modes de cuisson: Chaleur de voûte/sole Chaleur de sole commutable séparément Chaleur tournante Chaleur tournante humide Gril à chaleur tournante Gril à puissance 1 Gril à puissance 2 Equipement: Boutons de commande escamotables 1 témoin lumineux marche/arrêt 1 témoin lumineux pour la température du four Minuterie électronique Ventilateur de refroidissement avec marche par inertie automatique Porte à nettoyage facile / porte intérieure en verre plein Revêtement inox anti-traces de doigts Support d'accrochage (coulissants de four télescopiques, option complémentaire) Caractéristiques techniques: Puissance connectée: 2,50 kW / 230 V (prise Schuko) Cavity four: 57 l Plage de température: 50 - 250°C Eclairage four par ampoule: 1 x 25 W Cordon 1600 mm avec fiche Schuko Appareil (H x L x P): 590 x 594 x 560 mm Niche (H x L x P): 600 x 560 x 550 mm Efficacité énergétique A Poids: 27,9 kg Accessoires: 1 plaque à pâtisserie émaillée 1 grille Accessoires spéciaux: Plaque à pâtisserie, émaillée PZ 1110 Lèchefrite, émaillée PZ 1120 Coulissant de four télescopique 2 niveaux PZ 1502 Coulissant de four télescopique 3 niveaux PZ 1503</p>
KIT8470XXK	Plaque induction	ZANKER Table de cuisson à induction 4 feux, 76,6cm de large

SEMPIONEIXA90	Hotte box	<p>Hotte décorative design turbo air Inox + verre Equipement: 1 moteur 3 niveaux de puissance 1 filtre à graisse métallique Caractéristiques techniques: Puissance connectée 140 W / 220-240 V Eclairage 2 x 2,5 W DEL Puissance: max. 368 m³/h IEC - 62 dB (A) re1pW min. 195 m³/h IEC - 56 dB (A) re1pW Consommation: 76,2 kWh / an Tubulure d'extraction: diam. 150 mm Dimensions: Extraction (H x L x P): 603 - 1100 x 900 x 450 mm Recyclage (H x L x P): 690 - 1100 x 900 x 450 mm Poids: 19,14 kg Classes d'efficacité: Efficacité énergétique: D Efficacité fluïdo dynamique: E Efficacité d'éclairage: A Efficacité de filtrage: C Accessoires spéciaux: Filtre à charbon actif F00333S Filtre à charbon Long life F002623S Tuyau flexible System diam. 150 mm ZD 19</p>
KBA22422SK	Réfrigérateur	<p>Réfrigérateur à encastrer Zanker Equipement: Volume utile total: 187 l Espace réfrigération: Volume utile: 173 l 3 clayettes en verre de sécurité 5 étagères de porte 1 support pour bouteilles 2 bacs à fruits et légumes transparents Réglage mécanique de la température Eclairage intérieur DEL Dégivrage automatique Espace congélation: Volume utile: 14 l Compartiment 4**** dégivrage manuel Caractéristiques techniques: Efficacité énergétique A++ Puissance connectée: 130 W / 230 - 240 V Consommation: 174 kWh / an Niveau sonore: 35 dB (A) re1pW Système de porte entraînée, ferrage de porte réversible Capacité de congélation: 2 kg / 24 h Autonomie en cas de panne: 12 h Classe climatique: SN-N-ST-T Appareil (H x L x P): 1218 x 540 x 549 mm Niche (H x L x P): 1225 x 560 x 550 mm Poids: 40,5 kg Accessoires: 1 bac à œufs (6 œufs)</p>

KDT10052FK	Lave vaisselle	<p>Lave-vaisselle entièrement intégrable Zanker Equipement: Capacité 13 couverts standard 5 programmes: Eco 50°C, Intensif 70°C, Normal 65°C, 30 Min 60°C, Prélavage xtraDry Indicateur DEL manque de sel Indicateur manque de produit de rinçage Panier supérieur réglable en hauteur 4 supports rabattables pour tasses 2 rangées d'assiettes rabattables dans panier inférieur Acoustic signal end of programme Affichage de fin de programme Chauffe-eau instantané Détection du niveau de chargement Feuille PE autoadhésive comme pare-buées AirDry Caractéristiques techniques: Puissance connectée: 1,95 kW / 220 - 240 V Fusible: 10 A Niveau sonore: 46 dB (A) re1pW Consommation: 262 kWh / an Eau: 2940 l / an Raccordement eau chaude jusqu'à 60°C Système de sécurité Aqua Stop Réglable en hauteur 820 - 880 mm système de porte entraînée pour façade de 670 à 825 mm de long Appareil (H x L x P): 818 x 596 x 550 mm Poids: 40,1 kg Efficacité énergétique A++ Efficacité de séchage A</p>
ZSF781GG	Evier	<p>Evier à encastrer Franke gris pierre Fraganit+/Sanitaire 1 bac 333 x 360 x 165 mm Hauteur de bac y compris garniture d'écoulement 250 mm égouttoir strié avec trop- plein bonde à filtre en tant que bonde à bouchon 3 1/2 pouces rayon d'angle 20 mm Largeur de montage minimale 395 mm (sous-évier de 45)</p>
ZM112CM	Mitigeur	<p>Mitigeur Franke haute pression bec orientable 360° branchements flexibles selon DVGW / W270, KTW, 450 mm de long cartouche longue durée avec joints en céramique Garantie du fabricant 5 ans</p>

# Lot 4 - Cuisine double linéaire, Chêne sonoma, avec électro, évier et mitigeur

## Détails

Dimension de la cuisine	2150 + 2200 mm	
Modèles	PN100	Composition Façade: Panneau mélaminé avec chants épais légèrement arrondis sur le pourtour. Epaisseur façade: 16 mm
Coloris Façades	N°819 Imitation Chêne Sonoma	
Coloris Caisson	N°819 Imitation Chêne Sonoma	Composition Caisson: Panneau mélaminé avec chants épais légèrement arrondis sur le pourtour. Epaisseur façade: 16 mm
Poignées	N° 883	Poignée arc métallique graphite Profondeur 28 mm
Plan de Travail	PLS	Composition Plan de travail: chant avant droit, les deux chants avants et un chant latéral décor dans le coloris du revêtement
Coloris Plan de travail	N° 750	Blanc
Plinthe HT 155 mm	N°819	Imitation Chêne Sonoma

## Meubles

Reference	Range	Descriptif	Largeur	Hauteur	profondeur
UA15	PN100	Meuble bas, 1 coulissant, 2 Paniers fil réglables	150	723	560
UKS2A100	PN100	Meuble bas pour plaque de cuisson, 1 tiroir, 2 coulissants	1000	723	560

UA30	PN100	Meuble bas, 1 coulissant 2 paniers fil réglable	300	723	560
GMB2A02	PN100	Armoire Four et Micro-ondes, 1 porte, 2 coulissants	600	2051	560
SPF1002	PN100	Filler pour armoires	100	2051	20
SPF1002	PN100	Filler pour armoires	100	2051	20
G17802	PN100	Armoire pour Réfrigérateur Congélateur intégré 178 cm	600	2051	560
TGV60	PN100	Façade pour lave-vaisselle entièrement intégré	600	723	20
SP90	PN100	Meuble bas sous-évier, 2 portes	900	723	560
H6002	PN100	Meuble haut, 1 porte, 2 étagères réglables	600	723	326
HG9002	PN100	Meuble haut vitré, 2 portes vitrées, 2 étagères en verre réglables	900	723	326
NR150	Same Price	Panneau de crédence mélaminé	1450	150	16
NR565	Same Price	Panneau de crédence mélaminé	1500	565	16
PLS60	Same Price	Plan de travail	1465	40	600
PLS60	Same Price	Plan de travail	1512	40	600

## Accessoires

Reference	Range	
ZBI1001W		Range-couverts blanc pour tiroirs
ZIM100W (2)		Tapis antidérapant Plastique blanc pour coulissants et tiroirs
ZIM60W (2)		Tapis antidérapant Plastique blanc pour coulissants et tiroirs
ZA401		Poubelle avec Système de tri des déchets
ZIT90SG		Fond de protection Plastique gris argenté pour sous-éviers

## Electro sanitaire

Reference		
KOB20722XK	Four	<p>Four à encastrer Zanker Inox Modes de cuisson: Chaleur de voûte/sole            Chaleur de sole commutable séparément Chaleur tournante Chaleur            tournante humide Gril à chaleur tournante Gril à puissance 1 Gril à puissance            2 Equipement: Boutons de commande escamotables 1 témoin lumineux            marche/arrêt 1 témoin lumineux pour la température du four Ventilateur de            refroidissement avec marche par inertie automatique            Porte à nettoyage facile / porte intérieure en verre plein Revêtement inox            anti-traces de doigts Support d'accrochage (coulissants de four télescopiques,            option complémentaire) Caractéristiques techniques:            Puissance connectée: 2,50 kW / 230 V (prise Schuko) Cavité four: 57 l Plage de            température: 50 - 250°C Eclairage four par ampoule: 1 x 25 W Cordon 1600            mm avec fiche Schuko Appareil (H x L x P): 590 x 594 x 560 mm Niche (H x L x            P): 600 x 560 x 550 mm Efficacité énergétique A Poids: 27,8 kg Accessoires: 1            plaque à pâtisserie émaillée 1 grille Accessoires spéciaux: Plaque à pâtisserie,            émaillée PZ 1110 Lèchefrite, émaillée PZ 1120 Coulissant de four télescopique            2 niveaux PZ 1502 Coulissant de four télescopique 3 niveaux PZ 1503</p>

KAM2800X	Four Micro Ondes	<p>Micro-ondes à encastrer Zanker Micro-ondes à encastrer Inox Equipement: 5 niveaux de puissance commande par bouton tournant et touches à faible course 8 programmes automatiques Plateau tournant en verre diam. 255 mm Minuterie électronique affichage de fonction DEL Sécurité enfants Cavité inox Eclairage intérieur DEL signal sonore de fin de cuisson Revêtement inox anti-traces de doigts touche de démarrage rapide ouverture de porte via touche Ferrage de porte à gauche minuterie pour 95 minutes max. Caractéristiques techniques: Puissance connectée: 12,7 kW / 230 V puissance micro-ondes: 800 W capacité du four: 20 l Appareil (H x L x P): 382 x 594 x 318 mm Niche (H x L x P): 362/380 x 560 x 300/550 mm Cordon 1300 mm avec fiche Schuko Poids: 18,84 kg Accessoires: 1 grille</p>
KIT6460XXK	Plaque induction	ZANKER Table de cuisson à induction 4 feux, 7,35Kwh
KITTYBLA90	Hotte inox	<p>Hotte tête libre turbo air Equipement: 1 moteur 2 niveaux de puissance + 1 haute vitesse Caractéristiques techniques: Puissance connectée: 272 W / 220-240 V Eclairage: 2 x 1 W DEL Puissance: Haute vitesse 713 m<sup>3</sup>/h IEC - 67 dB (A) re1pW max. 625 m<sup>3</sup>/h IEC - 60 dB (A) re1pW min. 464 m<sup>3</sup>/h IEC - 60 dB (A) re1pW Consommation: 82,3 kWh / an Tubulure d'extraction: diam. 150 mm Dimensions: Extraction (H x L x P): 755 - 1030 x 898 x 325,5 mm Recyclage (H x L x P): 755 - 1030 x 898 x 325,5 mm Poids: 15,5 kg Classes d'efficacité: Efficacité énergétique: B Efficacité fluïdodynamique: B Efficacité d'éclairage: A Efficacité de filtrage: E Accessoires spéciaux: Filtre à charbon actif CFC0038668 Tuyau flexible System diam. 150 mm ZD 19</p>

KBB29011SK	Réfrigérateur	<p>Combiné réfrigérateur/congélateur à encastrer Zanker Equipement: Volume utile total: 268 l Espace réfrigération: Volume utile: 196 l 4 clayettes en verre de sécurité 5 étagères de porte 2 bacs à fruits et légumes transparents Dégivrage automatique Espace congélation: Volume utile: 72 l Compartiment 4**** 2 tiroirs de congélateur 1 abattant Technologie LowFrost: dégivrage rapide dégivrage manuel Caractéristiques techniques: Efficacité énergétique A+ Puissance connectée: 140 W / 230 - 240 V Consommation: 291 kWh / an Niveau sonore: 36 dB (A) re1pW Système de porte entraînée, ferrage de porte réversible Capacité de congélation: 4 kg / 24 h Autonomie en cas de panne: 22 h Classe climatique: SN-N-ST-T Appareil (H x L x P): 1772 x 540 x 549 mm Niche (H x L x P): 1780 x 560 x 550 mm Poids: 56 kg Accessoires: 1 bac à œufs (6 œufs) 1 bac à glaçons 1 grattoir à glace 1 calendrier de congélation</p>
KDT10003FB	Lave vaisselle	<p>Lave-vaisselle entièrement intégrable Zanker Equipement: Capacité 13 couverts standard 5 programmes: Eco 50°C, Intensif 70°C, Normal 65°C, Quick Wash 65°C, Prélavage Indicateur DEL manque de sel Indicateur manque de produit de rinçage Panier supérieur réglable en hauteur 4 supports rabattables pour tasses Acoustic signal end of programme Affichage de fin de programme Chauffe-eau instantané Détection du niveau de chargement Feuille PE autoadhésive comme pare-buées AirDry Caractéristiques techniques: Puissance connectée: 1,95 kW / 220 - 240 V Fusible: 10 A Niveau sonore: 52 dB (A) re1pW Consommation: 295 kWh / an Eau: 3080 l / an Raccordement eau chaude jusqu'à 60°C Système de sécurité Aqua Stop Réglable en hauteur 820 - 880 mm Pour montage surélevé système de porte entraînée pour façade de 645 à 776 mm de long Appareil (H x L x P): 818 x 596 x 550 mm Poids: 34,72 kg Efficacité énergétique A+ Efficacité de séchage A</p>

ZSF861SF	Evier	Evier à encastrer Franke graphite Fragranit+/Sanitaire 1 bac 333 x 360 x 165 mm 1 bac 106 x 240 x 90 mm Y compris égouttoir en inox. Hauteur de bac y compris garniture d'écoulement 250 mm égouttoir strié avec trop- plein bonde à filtre en tant que bonde à clapet rotatif 3 1/2 pouces dans le grand bac Découpe 840 x 415 mm rayon d'angle 20 mm Largeur d'encastrement min. 480 mm (sous-évier de 60)
ZM113SF	Mitigeur	Mitigeur Franke haute pression bec orientable 360° branchements flexibles 500 mm de long cartouche longue durée avec joints en céramique Garantie du fabricant 5 ans

## Lot 6 - Composition de meubles de rangement bleu pétrole brillant et plan de travail

### Détails

Dimension de la cuisine	1800 mm	
Modèles	PN100	Composition Façade: Panneau MDF avec chants épais haute brillance légèrement arrondis sur le pourtour. Surface en laque laminate haute brillance. Intérieur blanc. Epaisseur: 18,5 mm
Coloris Façades	N° 649 Bleu Pétrole Haute Brillance	
Coloris Caisson	N° 750 Blanc	Composition Caisson: Panneau mélaminé avec chants épais légèrement arrondis sur le pourtour. Epaisseur façade: 16 mm
Poignées	N° 847	Poignée arc métallique chrome brillant
Plan de Travail	PLR	Composition Plan de travail: plateau épaisseur env. 40 mm, chant avant arrondi, chants avant et latéraux décor dans le coloris du revêtement

Coloris Plan de travail    N° 832    Canyon  
Plinthe HT 155 mm    N° 730    Blanc

## Meubles

Reference	Range	Descriptif	Largeur	Hauteur	profondeur
U60	PN270	Meuble bas, 1 porte, 2 étagères réglables	600	723	560
US2A60	PN270	Meuble bas, 1 tiroir, 2 coulissant	600	723	560
U60	PN270	Meuble bas, 1 porte, 2 étagères réglables	600	723	560
HG6002	PN270	Meuble haut vitré, 1 portes vitrée, 2 étagères en verre réglables	600	723	326
HG6002	PN270	Meuble haut vitré, 1 portes vitrée, 2 étagères en verre réglables	600	723	326
HG6002	PN270	Meuble haut vitré, 1 portes vitrée, 2 étagères en verre réglables	600	723	326
PLR60		Plan de travail	1800	600	

## Lot 7 - Cuisine en L, coloris béton blanc, avec électro, évier et mitigeur

### Détails

Dimension de la cuisine    1765 \* 1900 mm

Modèles    PN100

Composition Façade: Panneau MDF avec chants épais haute brillance légèrement arrondis sur le pourtour. Surface en laque laminée haute brillance. Intérieur blanc.  
Epaisseur: 18,5 mm

Coloris Façades	N° 665 Béton Gris Blanc	
Coloris Caisson	N° 842 Graphite	Composition Caisson: Panneau mélaminé avec chants épais légèrement arrondis sur le pourtour. Epaisseur façade: 16 mm
Poignées	N° 885 Poignée	Poignée arc métallique chrome brillant
Plan de Travail	PLS	Composition Plan de travail: chant avant droit, les deux chants avants et un chant latéral décor dans le coloris du revêtement
Coloris Plan de travail	N° 839	Béton gris graphite
Plinthe HT 155 mm	N° 874	Graphite

## Meubles

Reference	Range	Descriptif	Largeur	Hauteur	profondeur
US50	PN100	Meuble bas, 1 tiroir, 1 porte, 1 étagère réglable	500	723	560
SPE125	PN100	Meuble bas Sous-évier d'angle 1 porte, 1 panneau lisse	1250	723	650
UHS	PN100	Meuble bas pour table de cuisson et four, 1 tiroir	600	723	560
TK601	PN100	façade pour réfrigérateur et congélateur intégrés sous plan	600	723	20
WU16	PN100	Joue décorative pour élément bas	16	878	585
HK10029	PN100	Meuble Haut court, 1 porte relevante	1000	291	326
BRV25		Panneau étagère 25 mm d'épaisseur, Chant ABS, montage par supports invisibles	766	25	190
PLS60		Plan de travail	1765	40	600
PLS60		Plan de travail	1281	40	600

## Accessoires

Reference		
ZB501W		Range-couverts Scoop blanc

## Electro sanitaire

Reference		
KOB10401XB	Four	Four à encastrer Zanker Inox Modes de cuisson: Chaleur de voûte/sole Chaleur de sole commutable séparément Chaleur de voûte/sole humide Gril Equipement: Boutons de commande sur le dessus 1 témoin lumineux marche/arrêt 1 témoin lumineux pour la température du four Ventilateur de refroidissement Porte à nettoyage facile / porte intérieure en verre plein Revêtement inox anti-traces de doigts Caractéristiques techniques: Puissance connectée: 1,85 kW / 230 V (prise Schuko) Cavité four: 56 l Plage de température: 50 - 250°C Eclairage four par ampoule: 1 x 15 W Cordon 1600 mm avec fiche Schuko Appareil (H x L x P): 590 x 594 x 560 mm Niche (H x L x P): 600 x 560 x 550 mm Efficacité énergétique A Poids: 26,5 kg Accessoires: 1 plaque à pâtisserie émaillée 1 grille Accessoires spéciaux: Plaque à pâtisserie, émaillée PZ 1110 Lèchefrite, émaillée PZ 1120

KHV3321N	Plaque vitro domino	<p>Table de cuisson vitrocéramique Zanker Sans cadre Zones de cuisson: 2 zones de cuisson 1 zone de cuisson diam. 145 mm, 1,2 kW 1 zone de cuisson double circuit diam. 120 / 180 mm, 0,7 / 1,7 kW Equipement: 2 indicateurs de chaleur résiduelle Commande Touch Control électronique Touch Lite Sécurité enfants Affichage 7 segments fonction Stop &amp; Go Touche de verrouillage Signal sonore après la sélection Minuterie pour les zones de cuisson Arrêt automatique en dépendance de la performance Interrupteur principal de sécurité Caractéristiques techniques: Puissance connectée: 2,9 kW / 220 - 240 V Appareil (H x L x P): 34 x 290 x 520 mm Découpe (L x P): 270 x 490 mm Cordon 1600 mm avec fiche Schuko Poids: 4,5 kg</p>
KITTYBLA60	Hotte inclinée	<p>Hotte tête libre turbo air Equipement: 1 moteur 2 niveaux de puissance + 1 haute vitesse Caractéristiques techniques: Puissance connectée: 272 W / 220-240 V Eclairage: 2 x 1 W DEL Puissance: Haute vitesse 713 m<sup>3</sup>/h IEC - 67 dB (A) re1pW max. 625 m<sup>3</sup>/h IEC - 60 dB (A) re1pW min. 464 m<sup>3</sup>/h IEC - 60 dB (A) re1pW Consommation: 82,3 kWh / an Tubulure d'extraction: diam. 150 mm Dimensions : Extraction(H x L x P): 755 - 1030 x 598 x 325,5 mm Recyclage (H x L x P): 755 - 1030 x 598 x 325,5 mm Poids: 13,5 kg Classes d'efficacité: Efficacité énergétique: B Efficacité fluïdo dynamique: B Efficacité d'éclairage: A Efficacité de filtrage: E Accessoires spéciaux: Filtre à charbon actif CFC0038668 Tuyau flexible System diam. 150 mm ZD 19</p>

KBU12401DK	Réfrigérateur	<p>Réfrigérateur sous plan Zanker Equipement: Volume utile total: 109 l Espace réfrigération: Volume utile: 93 l 2 clayettes en verre de sécurité 2 1/2 étagères de porte 1 casier pour bouteilles 1 bac à fruits et légumes transparent Dégivrage automatique Espace congélation: Volume utile: 16 l Compartiment 4**** dégivrage manuel Caractéristiques techniques: Efficacité énergétique A+ Puissance connectée: 110 W / 230 - 240 V Consommation: 172 kWh / an Niveau sonore: 38 dB (A) re1pW Système de porte fixe, ferrage de porte réversible Capacité de congélation: 2,5 kg / 24 h Autonomie en cas de panne: 11 h Classe climatique: SN-N-ST Appareil (H x L x P): 815 x 596 x 550 mm Niche (H x L x P): 820 x 600 x 550 mm Poids: 35,78 kg Accessoires: 1 bac à œufs (6 œufs) 1 bac à glaçons</p>
KDT10003FB	Lave vaisselle	<p>Lave-vaisselle entièrement intégrable Zanker Equipement: Capacité 13 couverts standard 5 programmes: Eco 50°C, Intensif 70°C, Normal 65°C, Quick Wash 65°C, Prélavage Indicateur DEL manque de sel Indicateur manque de produit de rinçage Panier supérieur réglable en hauteur 4 supports rabattables pour tasses Acoustic signal end of programme Affichage de fin de programme Chauffe-eau instantané Détection du niveau de chargement Feuille PE autoadhésive comme pare-buées AirDry Caractéristiques techniques: Puissance connectée: 1,95 kW / 220 - 240 V Fusible: 10 A Niveau sonore: 52 dB (A) re1pW Consommation: 295 kWh / an Eau: 3080 l / an Raccordement eau chaude jusqu'à 60°C Système de sécurité Aqua Stop Réglable en hauteur 820 - 880 mm Pour montage surélevé système de porte entraînée pour façade de 645 à 776 mm de long Appareil (H x L x P): 818 x 596 x 550 mm Poids: 34,72 kg Efficacité énergétique A+ Efficacité de séchage A</p>
ZSF620SF	Evier	<p>Evier à encastrer Franke graphite Fraganit+/Sanitaire profondeur 500 mm 1 bac 340 x 420 x 200 mm Hauteur d'évier y compris garniture d'écoulement 290 mm égouttoir strié bonde à filtre en tant que bonde à clapet rotatif 3 1/2 pouces Largeur d'encastrement min. 380 mm (sous-évier de 45)</p>

ZM112SF	Mitigeur	Mitigeur Franke haute pression bec orientable 360° branchements flexibles selon DVGW / W270, KTW, 450mm de long cartouche longue durée avec joints en céramique Garantie du fabricant 5 ans
---------	----------	---

## Lot 8 - Composition de rangement style buffet, blanc mat

### Détails

Dimension de la cuisine	2000 mm	
Modèles	PN435	Composition Façade: panneau MDF découpé en aspect cadre. Surface revêtue polymère, intérieur blanc. Epaisseur: 19 mm
Coloris Façades	N° 670 Blanc mat	
Coloris Caisson	N° 750 Blanc	Composition Caisson: Panneau mélaminé avec chants épais légèrement arrondis sur le pourtour. Epaisseur façade: 16 mm
Poignées	N° 881	Poignée arc métallique noir antique Profondeur 28 mm
Plan de Travail	PLS	Composition Plan de travail: chant avant droit, les deux chants avants et un chant latéral décor dans le coloris du revêtement
Coloris Plan de travail	N° 846	Immitation Granit brun
Plinthe HT 155 mm	N° 750	Blanc

## Meubles

Reference	Descriptif	Largeur	Hauteur	profondeur
S5002X	Armoire à vaisselle 2 portes 5 étagères réglables 1 étagère fixe	500	2051	560
US100	Meuble bas, 2 tiroirs, 2 portes, 1 étagère réglable	1000	723	560
SA5002SX	Armoire à provisions: 2 portes coulissantes avec 4 étagères et 2 tiroirs intérieurs	500	2051	560
HG10002	Meuble haut, 2 portes vitrées, 2 étagères en verre réglables	1000	723	326
PLS60	Plan de travail	1000	40	600

## Accessoires

Reference	Descriptif
ZB501W	Range-couverts Scoop blanc

Lot 9 - Grande cuisine en ilot et mur d'armoires (béton gris), avec électro, évier et mitigeur

## Detail

Dimension de la cuisine

3500 + 3562 mm

Modèles PN100

Composition Façade: Panneau mélaminé avec chants épais légèrement arrondis sur le pourtour.

Coloris Façades N° 658 Béton Gris Graphite

Coloris Caisson	N° 821 Imitation Chêne Sanremo	Composition Caisson: Panneau mélaminé avec chants épais légèrement arrondis sur le pourtour. Epaisseur façade: 16 mm
Poignées	N° 870	Arc métallique aspect inox Profondeur 38 mm
Plan de Travail	PLS	Composition Plan de travail: chant avant droit, les deux chants avants et un chant latéral décor dans le coloris du revêtement
Coloris Plan de travail	N° 839	Imitation Béton gris graphite
Plinthe HT 155 mm	N° 625	Imitation Chêne Sanremo

## Meubles

Reference	Range	Descriptif	Largeur	Hauteur	pr
SPF1002	PN100	Fileur pour armoires	100	2051	
S6002TSX	PN100	Armoire à provisions, 2 portes chevillées, 5 étagères réglables et étagères fil sur la contre-porte	600	2051	
S5002X	PN100	Armoire à vaisselle 2 portes 5 étagères réglables 1 étagère fixe	500	2051	
GMB2A02	PN100	Armoire Four et Micro-ondes, 1 porte, 2 coulissants	600	2051	
GMB2A02	PN100	Armoire Four et Micro-ondes, 1 porte, 2 coulissants	600	2051	
S5002X	PN100	Armoire à vaisselle 2 portes 5 étagères réglables 1 étagère fixe	500	2051	
SPF1002	PN100	Fileur pour armoires	100	2051	
G17802	PN100	Armoire pour Réfrigérateur Congélateur intégré 178 cm	600	2051	
W16V	N/A	Joue décorative dimensions variable	16	878	
WASCH161200	N/A	Patin aspect inox pour joue variable			
SPB2A100	PN100	Meuble bas sous-évier 1 bandeau de façade fixe 2 coulissants	1000	723	
TGV60	PN100	Façade pour lave-vaisselle entièrement intégré	600	723	
US2A60	PN100	Meuble bas, 1 tiroir, 2 coulissants	600	723	
US2A100	PN100	Meuble bas, 1 tiroir, 2 coulissants	1000	723	

USA30F	PN100	Meuble bas pour bouteilles, 1 tiroir, 1 coulissant, 1 coulissant intérieur, 1 panier à bouteilles amovible	300	823
W16V	N/A	Joue décorative dimensions variable	16	878
WASCH161200	N/A	Patin aspect inox pour joue variable		
KBMV	N/A	Habillage arrière, coloris corps de meuble avec chants	1750	878
KBMV	N/A	Habillage arrière, coloris corps de meuble avec chants	1750	878
WASCH161200		Patin aspect inox pour joue variable		
WASCH161200		Patin aspect inox pour joue variable		
WASCH161200		Patin aspect inox pour joue variable		
MZKBM		Accessoires de montage pour habillage de dos		
PLS90	N/A	Plan de travail	3562	40
AUS5600	N/A	Chant ABS arrière de plan de travail	3562	40

## Accessoires

Reference	Range	
ZIM60W (7)		Tapis antidérapant Plastique blanc
ZIM100W (3)		Tapis antidérapant Plastique blanc
ZLZ46A		Barrette d'alimentation pivotante EVOLine Backflip avec 2 prises et chargeur USB
ZBI1001W		Range-couverts blanc pour tiroirs

## Electro sanitaire

Reference		

PBWK3ON8VIN	Four 1	Four à encastrer Privileg Inox Modes de cuisson: Chaleur de voûte/sole Chaleur de sole commutable séparément Gril à chaleur tournante Air chaud Fonction décongélation Equipement: Boutons de commande escamotables Porte intérieure en verre plein, double vitre Ventilateur de refroidissement Parois latérales du four lisses Gril rabattable Turn&Cook Maxi Cooking Freasy Cook Fonction pizza EasyClean Click&Clean Caractéristiques techniques: Puissance connectée: 2,9 kW (prise Schuko) Cavit�: 71 l Cordon 100 cm avec fiche Schuko Niche (H x L x P): 600 x 560 x 560 mm Efficacit� �nerg�tique A+ Poids: 27,1 kg Accessoires: 1 grille 1 plaque � p�tisserie �maill�e 1 l�chefrite Accessoires sp�ciaux: Grille � p�tisserie / de r�tissage GR 250 M Plaque � p�tisserie, gris �maill�e BTB 240 M L�chefrite, gris �maill�e FPB 240 M Coulissant de four t�lescopique 2 niveaux SLP 252
PBWK3OP8VIN	Four 2	Four � encastrer Privileg Inox Modes de cuisson: Chaleur de vo�te/sole Gril � chaleur tournante Air chaud Fonction d�congelation Equipement: Boutons de commande escamotables Porte int�rieure en verre plein, triple vitre Ventilateur de refroidissement Parois lat�rales du four lisses Fonction pizza Turn&Cook Maxi Cooking Click&Clean Pyrolyse Caract�ristiques techniques: Puissance connect�e: 3,3 kW (prise Schuko) Cavit�: 71 l Cordon 100 cm avec fiche Schuko Niche (H x L x P): 600 x 560 x 560 mm Efficacit� �nerg�tique A+ Poids: 27,1 kg Accessoires: 1 grille 1 plaque � p�tisserie �maill�e 1 l�chefrite Accessoires sp�ciaux: Grille � p�tisserie / de r�tissage GR 250 M Plaque � p�tisserie, gris �maill�e BTB 240 M L�chefrite, gris �maill�e FPB 240 M Coulissant de four t�lescopique 2 niveaux SLP 252
PMNK32138IN	Four Micro Ondes 1	Micro-ondes � encastrer Privileg Equipement: 4 niveaux de puissance Micro-ondes 750 W Fonction d�congelation Fonction RapidStart Cavit� inox 22 l Ferrage de porte � gauche Plateau tournant en verre diam. 25 cm Caract�ristiques techniques: Puissance connect�e 1,3 kW / 230 V Appareil (H x L x P): 382 x 595 x 299 mm Niche (H x L x P): 362 x 560 x 300 mm Cordon 135 cm avec fiche Schuko Poids: 21 kg Accessoires: 1 couvercle Accessoires sp�ciaux: Kit de montage pour le monter dans une armoire 60 cm de large, AVM 105 lx

PMPK34545IN	Four Micro Ondes 2	Micro-ondes à encastrer Privileg Equipement: 7 niveaux de puissance Boutons de commande escamotables Micro-ondes 900 W Gril 1600 W Air chaud 1200 W Fonction décongélation Fonction RapidStart Fonction air chaud rapide Fonction réchauffement Cavit� inox 40 l Ferrage de porte en bas Plateau tournant en verre diam. 36 cm Caractéristiques techniques: Puissance connect�e 2,8 kW / 230 V Appareil (H x L x P): 455 x 595 x 535 mm Niche (H x L x P): 450 x 560 x 550 mm Cordon 135 cm avec fiche Schuko Poids: 31,3 kg Accessoires: 1 couvercle 1 grille 1 plaque � p�tisserie, �maill�e
PC09S60AL	Plaque induction	Table de cuisson � induction Privileg cadre aluminium bross� Zones de cuisson: 4 zones de cuisson � induction � commande �lectronique, dont 1 zone Flexi 2 zones de cuisson diam. 180 / 230 mm, 1750 W / Booster 2000 W 1 zone de cuisson diam. 210 mm, 2100 W / Booster 3000 W 1 zone de cuisson diam. 145 mm, 1200 W / Booster 1500 W Equipement: TouchControl avec fonction Slider 4 indicateurs de chaleur r�siduelle Surface vitroc�ramique facile � nettoyer Affichage num�rique des puissances r�gl�es pour chaque zone de cuisson Minuterie pour chaque zone de cuisson avec fonction arr�t automatique 5 fonctions automatiques: cuisson, chauffe-plats, moka S�curit� enfants Interrupteur principal marche/arr�t Caractéristiques techniques: Puissance connect�e: 7,2 kW / 400 V (bo�te de branchement) Cordon 120 cm Appareil (H x L x P): 56 x 598 x 518 mm D�coupe (L x P): 560 x 480 mm Hauteur de montage: 50 mm Poids: 11,1 kg Accessoires sp�ciaux: Cordon de cuisini�re GHZ 3136
SICILIAIXA	Hotte �lot	Hotte �lot turbo air Inox Equipement: 1 moteur 3 niveaux de puissance 1 filtre � graisse m�tallique Caractéristiques techniques: Puissance connect�e 140 W / 220-240 V Eclairage 2 x 2,5 W DEL Puissance: max. 368 m�/h IEC - 62 dB (A) re1pW min. 195 m�/h IEC - 56 dB (A) re1pW Consommation: 76,2 kWh / an Tubulure d'extraction: diam. 150 mm Dimensions: Extraction (H x L x P): 749 - 1024 x 900 x 600 mm Recyclage (H x L x P): 749 - 1024 x 900 x 600 mm Poids: 24,4 kg Classes d'efficacit�: Efficacit� �nerg�tique: D Efficacit� fluide dynamique: E Efficacit� d'�clairage: A Efficacit� de filtrage: C Accessoires sp�ciaux: Filtre � charbon actif F00333S Filtre � charbon Long life F002623S Tuyau flexible System diam. 150 mm ZD 19

PCI6600A++	Combiné réfrigérateur	Combiné réfrigérateur/congélateur PRIVILEG à encastrer Equipement: Volume utile total: 273 l Espace réfrigération: Volume utile: 194 l 5 clayettes en verre de sécurité 3 étagères de porte, dont 1 beurrier avec abattant 1 bac à fruits et légumes Eclairage intérieur DEL Dégivrage automatique Espace congélation: Volume utile: 79 l Compartiment 4**** 3 tiroirs de congélateur anti-basculement LessFrost Caractéristiques techniques: Efficacité énergétique A++ Consommation: 233 kWh / an Niveau sonore: 35 dB (A) re1pW Système de porte entraînée, ferrage de porte réversible Capacité de congélation: 3,5 kg / 24 h Autonomie en cas de panne: 19 h Classe climatique: SN-T Appareil (H x L x P): 1770 x 540 x 545 mm Niche (H x L x P): 1776 x 560 x 550 mm Poids: 50,6 kg
RCIO3C34	Lave vaisselle	Lave-vaisselle entièrement intégrable Privileg Equipement: Capacité 14 couverts standard 10 programmes: Capteur 50- 60°C, ECO 50°C, Prélavage froid, Express 50°C, Intensif 65°C, Verres 45°C, Nuit 50°C, Hygiène+, Jour 50°C Nettoyage automatique Départ différé jusqu'à 12 h avec affichage Option Express Option Multizone - lavage séparé panier supérieur ou panier inférieur Séchage extra Panier à couverts amovible Panier supérieur amovible et réglable en hauteur 4 supports rabattables pour tasses dans le panier supérieur 4 supports rabattables pour assiettes dans le panier inférieur Indicateur électronique manque de sel Indicateur électronique manque de produit de rinçage Protection intégrale contre les inondations Caractéristiques techniques: Puissance connectée: 1,9 kW / 220 - 240 V Fusible: 10 A Niveau sonore: 44 dB (A) re1pW Consommation: 238 kWh / an Eau: 2660 l / an Raccordement eau chaude jusqu'à 60°C Réglable en hauteur 820 - 900 mm Pour montage surélevé Appareil (H x L x P): 820 x 595 x 555 mm Poids: 35,5 kg Efficacité énergétique A+++ Efficacité de nettoyage A Efficacité de séchage A Accessoires spéciaux: Lot de flexibles d'alimentation et d'eau usée xSSG 6500
ZST780CB	Evier	Evier à encastrer Franke Tectonite carbone 780 x 500 mm 1 bac 350 x 432 x 200 mm Hauteur d'évier y compris garniture d'écoulement 280 mm bonde à filtre en tant que bonde à clapet rotatif 3 1/2 pouces 2 trous Découpe 750 x 480 mm Largeur d'encastrement min. 435 mm (sous-évier de 45)
ZM70S	Mitigeur	Mitigeur standard noir mat haute pression bec orientable branchements flexibles 500 mm de long mitigeur avec joints en céramique

# Lot 10 - Cuisine en linéaire, rouge brillante, avec électro, évier et mitigeur

## Détail

Dimension de la cuisine	3200 mm	
Modèles	PN270	Composition Façade: Panneau MDF avec chants épais haute brillance légèrement arrondis sur le pourtour. Surface en laque laminate haute brillance. Intérieur blanc. Epaisseur: 18,5 mm
Coloris Façades	N° 640 Rouge haute brillance	
Coloris Caisson	N° 750 Blanc	Composition Caisson: Panneau mélaminé avec chants épais légèrement arrondis sur le pourtour. Epaisseur façade: 16 mm
Poignées	N° 852	Poignée arc métallique aspect inox
Plan de Travail	PLR	Composition Plan de travail: plateau épaisseur env. 40 mm, chant avant arrondi, chants avant et latéraux décor dans le coloris du revêtement
Coloris Plan de travail	N° 750	Blanc
Plinthe HT 155 mm	N° 750	Blanc

## Meubles

Reference	Range	Descriptif	Largeur	Hauteur	profondeur
UPF10	PN270	Fileur pour meubles bas	100	723	20
US2A40	PN270	Meuble bas, 1 tiroir, 2 coulissants	400	723	560
SP60	PN270	Meuble bas sous-évier 1 porte 1 bandeau intérieur fixe	600	723	560
TGV60	PN270	Façade pour lave-vaisselle entièrement intégré	600	723	20
UHB	PN270	Support pour table de cuisson et four, 1 bandeau de façade	600	723	560

U30	PN270	Meuble bas, 1 porte, 2 étagères réglables	300	723	560
SS6002	PN270	Armoire à vaisselle 1 porte 3 étagères réglables 1 tiroir 1 porte 1 étagère réglable	600	2051	560
SPF1002	PN270	Fileur pour colonne	100	2051	20
HPF1002	PN270	Fileur pour meuble haut	100	723	20
H4002	PN270	Meuble haut, 1 porte, 2 étagères réglables	400	723	326
H10002	PN270	Meuble haut, 2 portes, 2 étagères réglables	1000	723	326
PLR60	N/A	Plan de travail	2550	40	600

## Accessoires

Reference	Range	
ZIT60SG		Fond de protection Plastique gris argenté pour sous-évier

## Electro sanitaire

Reference		
BUN1400X	Four	<p>Four à encastrer Altus Inox Modes de cuisson: Chaleur de voûte/sole Chaleur de sole commutable séparément Chaleur tournante Gril à chaleur tournante Booster</p> <p>Équipement: Boutons de commande sur le dessus 2 témoin lumineux pour la cuisinière / table de cuisson Ventilateur de refroidissement Porte à nettoyage facile / porte intérieure en verre plein Paroi latérales du four gaufrées Caractéristiques techniques: Puissance connectée: 2,4 kW / 220 - 240 V (prise Schuko) Cavit� four: 66 l Plage de temp�rature: 75 - 250�C Eclairage four par ampoule: 1 x 25 W Appareil (H x L x P): 595 x 594 x 560 mm</p> <p>Niche (H x L x P): 600 x 560 x 550 mm Efficacit� �nerg�tique A Poids: 31,9 kg</p> <p>Accessoires: 1 plaque � p�tisserie �maill�e 1 grille Accessoires sp�ciaux: Plaque � p�tisserie, �maill�e ZG 1 L�chefrite, �maill�e ZG 2 Grille de r�tissage ZG 3</p>

KAN1200X	Plaque vitro	<p>Table de cuisson vitroc�ramique Altus Zones de cuisson: 4 zones de cuisson 1 zone de cuisson double circuit diam. 120 / 210 mm, 0,7 / 2,2 kW 1 zone de cuisson diam. 140 mm, 1,2 kW 1 zone de r�tissage diam. 140 / 250 mm, 1,1 kW / 2 kW 1 zone de cuisson diam. 160 mm, 1,5 kW Equipement: Sans cadre 4 indicateurs de chaleur r�siduelle Commande Touch Control Zones de cuisson avec commande 9 cycles Affichage num�rique des puissances r�gl�es pour chaque zone de cuisson Arr�t de s�curit� automatique en d�pendance de la performance S�curit� enfants Surface vitroc�ramique facile � nettoyer 4 t�moins lumineux Caract�ristiques techniques: Puissance connect�e: 6,9 kW / 380 - 415 V (bo�te de branchement) Cordon 1000 mm Appareil (H x L x P): 55 x 580 x 510 mm D�coupe (L x P): 560 x 490 mm Poids: 9,3 kg</p>
CERTOSAIXA90PB	Hotte int�gr�e	<p>Hotte � int�grer sous meuble turbo air inox Equipement: 1 moteur 3 niveaux de puissance 3 filtres � graisse m�talliques Caract�ristiques techniques: Puissance connect�e: 96 W / 220-240 V Eclairage: 2 x 3 W DEL Puissance: max. 395 m�/h IEC - 68 dB (A) re1pW min. 165 m�/h IEC - 49 dB (A) re1pW Consommation: 57,1 kWh / an Tubulure d'extraction: diam. 150 mm Dimensions: Extraction (H x L x P): 560 - 861 x 900 x 450 mm Recyclage (H x L x P): 694 - 861 x 900 x 450 mm Poids: 11 kg Classes d'efficacit�: Efficacit� �nerg�tique: D Efficacit� fluide dynamique: E Efficacit� d'�clairage: C Efficacit� de filtrage: D Accessoires sp�ciaux: Filtre � charbon actif F004791S Tuyau flexible System diam. 150 mm ZD 19</p>

SVN1402	Lave vaisselle	Lave-vaisselle entièrement intégrable Altus Equipement: Capacité 12 couverts standard 5 programmes: Eco 50°C, Intensif 70°C, DailyWash 65°C, min. 30°C, Nettoyage automatique Indicateur DEL manque de sel Indicateur DEL manque de produit de rinçage panier à couverts amovible sur le côté 2 réglable en hauteur pour tasses écran à cristaux liquides rouge fonction Multitab Départ différé jusqu'à 24 h Chauffe-eau instantané fonction demi-charge Pieds de l'appareil réglables par l'avant protection trop-plein Caractéristiques techniques: Puissance connectée: 2,1 kW / 220 - 240 V Fusible: 10 A Niveau sonore: 52 dB (A) re1pW Consommation: 290 kWh / an Eau: 3220 l / an Raccordement eau chaude jusqu'à 25°C Réglable en hauteur 820 - 870 mm ressort de porte à réglage automatique Appareil (H x L x P): 818 x 598 x 550 mm Poids: 36,6 kg Efficacité énergétique A+ Efficacité de nettoyage A Efficacité de séchage A
ZS5000	Evier + mitigeur	Evier à encastrer Franke dans le lot , Inox 1 bac 340 x 420 x 160 mm Hauteur d'évier y compris garniture d'écoulement 235 mm égouttoir strié bonde à filtre en tant que bonde à clapet rotatif 3 1/2 pouces 2 trous Découpe 840 x 480 mm Largeur d'encastrement min. 430 mm (sous-évier de 45) + mitigeur Franke chromé sous pression bec mobile 120 degrés douchette télescopique, raccordement par flexibles , tête mitigeur à rondelles céramique

## Lot 11 - Cuisine en L, Graphite et vert Fjord, avec électro, évier et mitigeur

### Détail

Dimension de la cuisine	3200 x 1881 mm	
Modèles	PN80	Composition Façade: Panneau mélaminé, avec chants épais légèrement arrondis tout autour. Epaisseur: 16 mm
Coloris Façades	N° 874	Graphite
Modèles	PN310	Composition Façade: Panneau mélaminé, avec chants épais légèrement arrondis tout autour. Epaisseur: 16 mm

Coloris Façades	N° 667	Vert Fjord
Coloris Caisson	N° 842 Graphite	Composition Caisson: Panneau mélaminé avec chants épais légèrement arrondis sur le pourtour. Epaisseur façade: 16 mm
Poignées	N° 886	Profilé poignée aspect inox Profondeur 18/20 mm
Plan de Travail	PLS	Composition Plan de travail: chant avant droit, les deux chants avant et un chant latéral décor dans le coloris du revêtement
Coloris Plan de travail	N° 843	Imitation Chêne miel
Plinthe HT 155 mm	N° 842	Graphite

## Meubles

Reference	Range	Descriptif	Largeur	Hauteur	profondeur
SPF10158	PN80	Filleur pour Demis-armoire	100	1587	20
G145158	PN80	Demis-armoire pour appareils à encastrer hauteur de niche 1445 mm	600	1587	560
WB1658	N/A	Etagère pour demis-armoire	650	16	585
USA30F	PN80	Meuble bas pour bouteilles, 1 tiroir, 1 coulissant, 1 coulissant intérieur, 1 panier à bouteilles amovible	300	723	560
UMA60	PN80	Meuble bas pour table de cuisson et four, 1 coulissant	600	723	560
US2A50	PN80	Meuble bas, 1 tiroir, 2 coulissants	500	723	560
UE115 R	PN80	Meuble bas d'angle 1 porte 1 étagère réglable 1 panneau lisse	1150	723	650
SP60	PN80	Meuble bas sous-évier 1 porte 1 bandeau intérieur fixe	600	723	560
TGV60	PN80	Façade pour lave-vaisselle entièrement intégré	600	723	20
WU16	N/A	Joue décorative pour meuble bas	16	878	585
HK8029	PN310	Meuble Haut court, 1 porte relevante	800	291	326
HK8029	PN310	Meuble Haut court, 1 porte relevante	800	291	326
PLS60	N/A	Plan de travail	1950	40	600
PLS60	N/A	Plan de travail	1881	40	600

## Accessoires

Reference	Range	
ZIT60SG		Fond de protection Plastique gris argenté

## Electro sanitaire

Reference		
KAM960X	Four Micro Ondes	Micro-ondes à encastrer Zanker Inox Equipement: 5 niveaux de puissance commande par bouton tournant et touches à faible course 13 programmes automatiques Plateau tournant en verre diam. 272 mm affichage de fonction DEL électronique intuitive Minuterie électronique Sécurité enfants Cavit� inox Quick Start signal sonore de fin de cuisson Revêtement inox anti-traces de doigts touche de d�marrage rapide ouverture de porte via touche minuterie pour 90 minutes max. Caract�ristiques techniques: Puissance connect�e: 1,20 kW / 230 V Puissance micro-ondes: 800 W Cavit�: 17 l Appareil (H x L x P): 371 x 594 x 316 mm Niche (H x L x P): 350/360 x 560 x 310 mm Cordon 1400 mm avec fiche Schuko Poids: 18 kg
KIT6460XXK	Plaque induction	ZANKER Table de cuisson � induction 4 feux, 7,35Kwh
KITTYBLA60	Hotte inclin�e	Hotte t�te libre turbo air Equipement: 1 moteur 2 niveaux de puissance + 1 haute vitesse Caract�ristiques techniques: Puissance connect�e: 272 W / 220-240 V Eclairage: 2 x 1 W DEL Puissance: Haute vitesse 713 m <sup>3</sup> /h IEC - 67 dB (A) re1pW max. 625 m <sup>3</sup> /h IEC - 60 dB (A) re1pW min. 464 m <sup>3</sup> /h IEC - 60 dB (A) re1pW Consommation: 82,3 kWh / an Tubulure d'extraction: diam. 150 mm Dimensions : Extraction(H x L x P): 755 - 1030 x 598 x 325,5 mm Recyclage (H x L x P): 755 - 1030 x 598 x 325,5 mm Poids: 13,5 kg Classes d'efficacit�: Efficacit� �nerg�tique: B Efficacit� fluide dynamique: B Efficacit� d'�clairage: A Efficacit� de filtrage: E Accessoires sp�ciaux: Filtre � charbon actif CFC0038668 Tuyau flexible System diam. 150 mm ZD 19

KBT23001SB	Combiné réfrigérateur	<p>Combiné réfrigérateur/congélateur à encastrer Zanker Equipement: Volume utile total: 216 l Espace réfrigération: Volume utile: 180 l 3 clayettes en verre de sécurité 4 étagères de porte 1 support pour bouteilles 1 bac à fruits et légumes transparent Dégivrage automatique Espace congélation: Volume utile: 38 l 1 grille dégivrage manuel Caractéristiques techniques: Efficacité énergétique A+ Puissance connectée: 140 W / 230 - 240 V Consommation: 239 kWh / an Niveau sonore: 36 dB (A) re1pW Système de porte entraînée, ferrage de porte réversible Capacité de congélation: 3 kg / 24 h Autonomie en cas de panne: 20 h Classe climatique: SN-N-ST Appareil (H x L x P): 1441 x 540 x 549 mm Niche (H x L x P): 1446 x 560 x 550 mm Poids: 42 kg</p>
KDT10052FK	Lave vaisselle	<p>Lave-vaisselle entièrement intégrable Zanker Equipement: Capacité 13 couverts standard 5 programmes: Eco 50°C, Intensif 70°C, Normal 65°C, 30 Min 60°C, Prélavage xtraDry Indicateur DEL manque de sel Indicateur manque de produit de rinçage Panier supérieur réglable en hauteur 4 supports rabattables pour tasses 2 rangées d'assiettes rabattables dans panier inférieur Acoustic signal end of programme Affichage de fin de programme Chauffe-eau instantané Détection du niveau de chargement Feuille PE autoadhésive comme pare-buées AirDry Caractéristiques techniques: Puissance connectée: 1,95 kW / 220 - 240 V Fusible: 10 A Niveau sonore: 46 dB (A) re1pW Consommation: 262 kWh / an Eau: 2940 l / an Raccordement eau chaude jusqu'à 60°C Système de sécurité Aqua Stop Réglable en hauteur 820 - 880 mm système de porte entraînée pour façade de 670 à 825 mm de long Appareil (H x L x P): 818 x 596 x 550 mm Poids: 40,1 kg Efficacité énergétique A++ Efficacité de séchage A</p>

ZST410CB	Evier	Evier à encastrer Franke Tectonite carbone 410 x 530 mm 1 bac 360 x 374 x 200 mm Hauteur d'évier y compris garniture d'écoulement 290 mm bonde à filtre en tant que bonde à bouchon 3 1/2 pouces 1 perçage Découpe 410 x 510 mm Largeur d'encastrement min. 410 mm (sous-évier de 45)
	Mitigeur	Mitigeur noir mat haute pression bec orientable branchements flexibles 500 mm de long mitigeur avec joints en céramique