EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOCONTROL

N° d'imprimé : D141292678

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	16/09/2026	26002259

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S086D171

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 14 Rue Maryse Bastié

86100 CHATELLERAULT

Tél : 05.49.86.75.04 Fax:

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 086Z1060

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
DR-903-FY(F)	28/09/2015	04/05/2015

Marque	Désignation commerciale
NISSAN	X-TRAIL

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
JN1TCAT32U0012086	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10NSSVP022Z850	GO

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

79397

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant : AVD, AVG

7.1.5.b.2. AIRBAG : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif : AV

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

17.07.2026: 79 396 km / 25.04.2025: 73 894 km / 18.04.2023: 68 216 km
19.04.2021: 59 086 km / 25.04.2019: 44 575 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-15.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	0 %		0 %	
Force verticales :	967 daN		680 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	388 daN	376 daN	250 daN	268 daN
Déséquilibre (< 20%) :	4 %		7 %	
Forces de freinage (efficacité) :	388 daN	376 daN	250 daN	268 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 77 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 18 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.51m⁻ ¹) : C3: < 0.10 C4: < 0.10 C5: < 0.10 Moyenne: < 0.10

Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%): -4.0 % -4.0 %