EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTO CONTROL

N° d'imprimé : D141292864

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	22/09/2026	26002461

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

21/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S086D171

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 14 Rue Maryse Bastié

86100 CHATELLERAULT

Tél : 05.49.86.75.04 Fax:

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 086T1104

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
EB-913-JQ(F)	01/03/2019	15/04/2016

Marque	Désignation commerciale
HONDA	CIVIC

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
SHHFK3770FU606906	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10HNDVP0004648	GO

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

188539

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : ARD

8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0133 P2A00

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AR

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

28.07.2026: 188 538 km / 12.05.2025: 163 099 km / 19.03.2025: 160 418 km
20.04.2023: 126 653 km / 19.06.2021: 92 541 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+3.8 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	0 %		7 %	
Force verticales :	900 daN		504 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	330 daN	326 daN	208 daN	209 daN
Déséquilibre (< 20%) :	2 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	330 daN	326 daN	208 daN	209 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 76 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 22 %				
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.8 %	-1.8 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-4.0 %	2.0 %		

[redacted]