ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **D140903131**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	19/10/2026	26003086

(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

18/10/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : **S054D244**

(9) RAISON SOCIALE : **AUTO BILAN FRANCE**

(3) COORDONNÉES : **Entrée Gauche**
154, Rue Pierre et Marie Curie

54710 LUDRES

Tél : 03.83.22.36.80 Fax:

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : **054D1237**

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
FL-867-SW(F)	02/04/2024	22/11/2019

Marque	Désignation commerciale
LAND ROVER	RANGE ROVER VELAR

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
SALYA2BN6LA258311	M1G	VP

Type/CNIT	Énergie
M1GLDRVP0019495	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

131928

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

Attestation délivrée le 20/10/2026

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive
Centre d'affaires La Boursidière,
Rue de la Boursidière - Bâtiment H
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00

(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau : AV

Kilom?trages relev?s lors des derniers contr?les techniques depuis le 20 mai 2018 :

01.12.2025: 117 239 km / 04.12.2023: 82 074 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+0.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	7 %		2 %	
Force verticales :	1007 daN		1013 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	305 daN	310 daN	284 daN	301 daN
Déséquilibre (< 20%) :	2 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	305 daN	310 daN	284 daN	301 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 59 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 29 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.50m⁻ ¹) : C1: < 0.10 C2: < 0.10

Feux de croisement (-0.5% à -3%): -1.0 % -1.5 %