PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Sécuritest

N° D'IMPRIMÉ T 01329469

Exemplaire conservé par le centre

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle volontaire total	22/09/2026	26002611

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)
4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu AVG
4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite ARG

Défaillances mineures :
3.1.1.a.1. CHAMP DE VISION : Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, hors de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise AV

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S013T201

(9)RAISON SOCIALE : EURL AUTO BILAN DES MOLIERES

(3) COORDONNÉES : Z.A LES MOLIERES
AVENUE DU LUXEMBOURG
13140 MIRAMAS
Tél : 04.90.58.34.87. - Fax : 04.90.58.34.87.

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 013T0762

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GS-191-QH (F)	27/11/2023	27/11/2023

Marque	Désignation commerciale
VOLKSWAGEN	CADDY

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WV1ZZZSK5RX001588	N1	CTTE

Type / CNIT	Energie
N10VWGCTAP8C951	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

120705

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-6.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	19 %		0 %	
Forces verticales :	908 daN		721 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	343 daN	337 daN	264 daN	247 daN
Déséquilibre (<20%) :	2 %		7 %	
Forces de freinage (efficacité) :	343 daN	337 daN	264 daN	247 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 73 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 29 %

Émissions à l'échappement
Opacité des fumées(0.5 m-1) C5:<0.1 m-1 C6:<0.1 m-1 C7:<0.1 m-1 Moyenne:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.6 % -1.8 %