# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**Auto Sécurité**

**Exemplaire conservé par le centre**

**N° D'IMPRIMÉ C 72325642**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 13/10/2026 | 26004757 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**12/12/2026**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S060C094

(9)RAISON SOCIALE : SARL TSM

(3) COORDONNÉES : 949 RUE DES ENTREPRISES
ZA NOVILLERS LES CAILLOUX
60730 SAINTE GENEVIEVE

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 095D1301

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EX-545-JM (F) | 26/08/2021 | 17/05/2018 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| MINI | MINI |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| WMWLN310802H43086 | M1 | VP |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| M10MN1VP008C461 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux AR

**Défaillances mineures :**
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG , AVD

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 31/05/2022 : 16147 km / 05/06/2024 : 33659 km

**(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

51410

**INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -1.8 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 3 % | | 9 % | |
| **Forces verticales** : | 867 daN | | 606 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 301 daN | 278 daN | 229 daN | 187 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 8 % | | 19 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 301 daN | 278 daN | 229 daN | 187 daN |

Taux d'efficacité global (≥58 %) : 67 %

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

**Émissions à l'échappement**
CO ralenti (≤0.3 %) : 0.06 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.06 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.008

**Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -1.9 % -1.1 %

**EX-545-JM**

**CT:12/12/2026**

**N° D'AGRÉMENT : S060C094**

**N° SÉRIE : WMWLN310802H43086**

**N° D'IMPRIMÉ : C72325642**

**S060C094**
**26004757**
**XXXXXXXXXX**