# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**Sécuritest**

**Exemplaire conservé par le centre**

## N° D'IMPRIMÉ T 39029920

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 30/10/2026 | 26001051 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**29/12/2026**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S091T095

(9)RAISON SOCIALE : SARL A.C.T.E. SARL

(3) COORDONNÉES : 56, ROUTE DE CORBEIL
91360 VILLEMOISSON SUR ORGE
Tél : 01 69 51 11 11 - Fax : 01 69 51 06 29

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 091T1345

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| AZ-745-XV (F) | 14/09/2010 | 14/09/2010 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| DACIA | SANDERO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| UU1BSDEW541363910 | M1 | VP |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| M10DACVP000A018 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

227614

**INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**AZ-745-XV**

**CT:29/12/2026**

**N° D'AGRÉMENT : S091T095**

**N° SÉRIE : UU1BSDEW541363910**

**N° D'IMPRIMÉ : T39029920**

**S091T095**
**26001051**
**XXXXXXXXXX**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**

1.1.16.c.2. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS : Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité ARG
1.1.21.c.2. SYSTÈME DE FREINAGE COMPLET : Défaut de tout élément de nature à compromettre la sécurité ou élément mal monté AR
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux AR
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AVD, ARG
6.2.5.a.2. SIÈGE CONDUCTEUR : Structure du siège défectueuse
8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables

**Défaillances mineures :**

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé C
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, AVD, ARG
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés ARG
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0670

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 21/07/2018 : 158640 km / 22/07/2020 : 186678 km / 29/06/2022 : 196204 km / 27/07/2022 : 197032 km / 13/06/2024 : 217335 km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -2.8 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 2 % | | 1 % | |
| **Forces verticales** : | 716 daN | | 465 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 243 daN | 249 daN | 161 daN | 157 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 3 % | | 3 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 243 daN | 249 daN | 161 daN | 157 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : 68 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

**Émissions à l'échappement**
Opacité des fumées(1.5 m-1) C1:3.69 m-1 C2:3.71 m-1

**Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -4.0 % -2.0 %
**Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : +0.1 % -0.6 %