# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**Sécuritest**

**Exemplaire conservé par le centre**

**N° D'IMPRIMÉ T 38996874**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 05/11/2026 | 26044850 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**04/01/2027**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S035T194

(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE TECHNIQUE GEVEZE

(3) COORDONNÉES : ZA GEV'ACTIV
2 RUE DES ENTREPRENEURS
35850 GEVEZE
Tél : 02 99 39 35 35

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 035T1168

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EH-420-GF (F) | 11/05/2020 | 05/12/2016 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| DS | DS 5 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF7KFAHXMGS509098 | M1 | VP |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| M10CPFVP000L278 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**
1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) AVG, AVD
1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé AVG, AVD
3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs AV
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD
5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave ARD, ARG
5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu AVD
6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement
8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

**Défaillances mineures :**
2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AVG, ARD, AVD, ARG
5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AR
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion AR
6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AVG, AV, AVD
6.1.6.f.1. ACCOUPLEMENT MÉCANIQUE ET DISPOSITIF DE REMORQUAGE : Obstruction, hors utilisation, de la plaque d'immatriculation ou d'un feu
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, AVD

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 28/11/2020 : 67595 km / 03/12/2022 : 119140 km / 30/11/2024 : 169277 km

**(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

216464

**INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -2.2 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 3 % | | 41 % | |
| **Forces verticales** : | 1041 daN | | 604 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 375 daN | 341 daN | 245 daN | 246 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 10 % | | 1 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 375 daN | 341 daN | 245 daN | 246 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : 73 % | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 25 % | | | | |
| **Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : | -1.0 % | -0.4 % | | |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : | -4.0 % | -4.0 % | | |

**EH-420-GF**

**CT:04/01/2027**

**N° D'AGRÉMENT : S035T194**

**N° SÉRIE : VF7KFAHXMGS509098**

**N° D'IMPRIMÉ : T38996874**

**S035T194**
**26044850**
**XXXXXXXXXX**