PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071681301**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	06/11/2026	26204816

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

05/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 035F1070

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GM-739-JR (F)	27-02-2023	27-02-2023

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C3

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7SXYHTUNT691207	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP192K008	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)

Défaillances mineures

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARD)

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

49805

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-1.3m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		3%			4%	
Forces verticales		759daN			414daN	
Frein de service						
Forces de freinage	300daN		293daN	162daN		149daN
Déséquilibre (<20%)		3%			9%	
Force de freinage (efficacité)	300daN		293daN	162daN		149daN
Taux d'efficacité (=>58%)			77%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			23%			

Opacité des fumées (0.51m-¹) C1:0.12 C2:0.12
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-0.5% D:+0.4%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-4.0% D:-4.0%

GM-739-JR

CT 05/01/2027

N° d'agrément : S035F335
N° de série : VF7SXYHTUNT691207

S035F335
26204816
XXXXX

PUBLICATA