EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOVISION
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : F071460969

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	09/11/2026	26026972

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S077F286**

(9) RAISON SOCIALE :
FONTENAY AUTO CONTROLE

(3) COORDONNÉES :
109 AV DE VERDUN

77610 FONTENAY TRESIGNY
01.64.06.46.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 093C1170

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
925 EYJ 77 (F)	02-04-2009	08-09-1959

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	ABSENT

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
3205350	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
R 1103	ES

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

15106

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

1.2.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable (AR,AV)
1.2.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE : Efficacité insuffisante
1.4.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité insuffisante
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (AVG,AVD,ARG,ARD)
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV,AR)

Défaillances mineures

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AVG,AVD,G,D,ARG,AR,ARD)
6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+0.6m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		9%			4%	
Forces verticales		752daN			690daN	
Frein de service						
Forces de freinage	269daN		151daN	150daN		17daN
Déséquilibre (<20%)		44%			89%	
Force de freinage (efficacité)	270daN		287daN	101daN		51daN
Taux d'efficacité (=>50%)			49%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			9%			
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)		G:-1.5%		D:-1.8%		

CT RG VL 071 450 001 - 06/26 ☆