EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : F071460972

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	09/11/2026	26026975

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S077F286**

(9) RAISON SOCIALE :
FONTENAY AUTO CONTROLE

(3) COORDONNÉES :
109 AV DE VERDUN

77610 FONTENAY TRESIGNY
01.64.06.46.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 077T1101

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
304 ATZ 77 (F)	20-06-1994	10-05-1958

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	ABSENT

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
2648518	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
R1104	ES

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

31431

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

1.2.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable (AR)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)

Défaillances mineures

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (G,D)

6.1.1.g.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis (AVG,AVD,G,C,D,ARG,ARD)

6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

M E S U R E S	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+2.2m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		6%			17%	
Forces verticales		842daN			726daN	
Frein de service						
Forces de freinage	247daN		285daN	216daN		124daN
Déséquilibre (<20%)		14%			43%	
Force de freinage (efficacité)	247daN		285daN	216daN		124daN
Taux d'efficacité (=>50%)				55%		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)				20%		
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)		G:-4.0%		D:-4.0%		

CT RG VL 071 450 001 - 06/26 ☆