ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **D144134928**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	09/11/2026	26204622

(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/11/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : **S054D111**
(9) RAISON SOCIALE : **AUTO BILAN FRANCE**
(3) COORDONNÉES : **890 rue Jean Prouvé**

54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

Tél : 03.83.51.75.83 Fax: 03.83.51.75.52

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : **054D1002**
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
GM-870-TS(F)	17/03/2023	17/03/2023

Marque	Désignation commerciale
FORD	PUMA

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WF02XXERK2NA32026	M1	VASP

Type/CNIT	Énergie
M10FRDVP4678158	FH

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

131967

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

Attestation délivrée le 10/11/2026

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive
Centre d'affaires La Boursidière,
Rue de la Boursidière - Bâtiment H
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00

(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration: AR

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+2.3 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	4 %		1 %	
Force verticales :	783 daN		494 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	280 daN	261 daN	206 daN	218 daN
Déséquilibre (< 20%) :	7 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	280 daN	261 daN	206 daN	218 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 75 %
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 23 %
Émissions à l'échappement
CO Ralenti (≤ 0,3%) : 0.05% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%) : 0.05% Lambda (0,97 à 1,03) : 1.027

Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-2.4 %	-1.0 %
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-3.0 %	-3.0 %