EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S639758354

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	**22/09/2026**	**26085319**

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

21/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 092S1321

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GG-038-HW (F)	12/11/2024	13/05/2022

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	ARKANA

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1RJL004UC327297	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVPD96Y582	EH

Document(s) présenté(s)
Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

27065

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, AVG.
5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu, AVG.
8.2.12.d.2. EMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0299 P0302 P0171

Défaillance(s) mineure(s)

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AVD.
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu, AVG,AVD.

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+2.1m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	2%		2%	
Forces verticales :	850daN		559daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	333daN	299daN	257daN	253daN
Déséquilibre (<20%):	11%		2%	
Forces de freinage (efficacité) :	333daN	299daN	257daN	253daN
Taux d'efficacité (≥ 58%):	81%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 29%

Emissions à l'échappement :
CO ralenti (≤ 0,3%): 0.04% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.14% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.006

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.8%	-2.3%

AUTOSUR

GG-038-HW

CT : 21/11/2026

N° d'agrément : S091S089
N° de série : VF1RJL004UC327297
N° d'imprimé : S639758354

AUTOSUR
S091S089
26085319
XXXXX