N11.02

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé V000186152

NATURE DU CONTRÔLE VOLONTAIRE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
Contrôle volontaire Partiel	06/11/2026	V2686153

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S060Z264

RAISON SOCIALE : CONTROL CENTER 60

ADRESSE : 07 RUE DE LA PETITE CAMPAGNE
60730 SAINTE-GENEVIEVE

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : Non renseignés

N° D'AGRÉMENT : 093F1260

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GW-938-AV (F)	28/03/2024	28/03/2024

Genre	Marque	Type
CTTE	RENAULT	N10RENCTF525822

N° dans la série du type	Energie
VF1VA000272253305	GO

Kilométrage inscrit au compteur	Désignation commerciale
32202	MASTER GRAND VOLUME

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :

DIAC LOCATION

ADRESSE : RTE DE LA ROCHE SUR YON
85140 ESSARTS EN BOCAGE

RÉSULTAT DU CONTRÔLE : DÉFAILLANCES CONSTATÉES

DEFAILLANCES MAJEURES (contre-visite en CAS de contrôle technique réglementaire) :

1 - 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AV)
2 - 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G, D)

GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS

0 - IDENTIFICATION DU VÉHICULE
1 - ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
2 - DIRECTION
3 - VISIBILITÉ
4 - FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
5 - ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION
6 - CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS
7 - AUTRE MATÉRIEL

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km)	+1.6m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	5%		0%	
Forces verticales	1375daN		1002daN	
Frein de service				
Force de freinage:	544daN	572daN	418daN	406d
Déséquilibre (<20%):	5%		3%	
Force de freinage (efficacité):	544daN	572daN	418daN	406d
Taux d'efficacité global (=50%):	81%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 24%			
Feux de croisement (-3.0% à -1.0%)	+0.5%	+0.3%		

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO