N° d'imprimé : **ZA13347902**

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	09/11/2026	26013523

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances critiques

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

09/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S060Z264

(9) RAISON SOCIALE : CONTROL CENTER 60

(3) COORDONNÉES : 07 RUE DE LA PETITE CAMPAGNE
60730 SAINTE-GENEVIEVE

Tel : 0344057011

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 060C1298

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GV-477-LY (F)	29/02/2024	13/08/2014

Marque	Désignation commerciale
MINI	MINI

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WMWXD51010WR72635	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10MN1VP002E821	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

105026

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES CRITIQUES :

5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES : Corde visible ou endommagée (ARD)

DEFAILLANCES MAJEURES :

2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations (AVD)
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (AVG, AVD, ARG)
6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé (AVG)

DEFAILLANCES MINEURES :

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
14/09/2026 : 104857km

Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ».

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km)	-9.4m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	1%		4%	
Forces verticales	953daN		654daN	
Frein de service				
Force de freinage:	337daN	343daN	238daN	237daN
Déséquilibre (<20%):	2%		1%	
Force de freinage (efficacité):	337daN	343daN	238daN	237daN
Taux d'efficacité global (=58%):	71%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 24%			
Emissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.10m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10 - C3: <0.10 - Moyenne: <0.10				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.1%	-0.6%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-1.7%	-1.1%		

GV-477-LY

CT : 09/11/2026

N° d'agrément : S060Z264

N° de série : WMWXD51010WR72635

N° d'imprimé : **ZA13347902**

S060Z264
26013523
XXXXXXX