PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071681304**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	09/11/2026	26204819

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

08/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 050C1189

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EX-423-RR (F)	07-10-2022	29-05-2018

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	CAPTUR

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF12R011A59677518	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP558M582	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

5.2.3.b.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu (ARG,ARD)

5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (ARG)

Défaillances mineures

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG,AVD)

5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche (AR)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 29/09/2022:89889 Kms / 10/12/2024:112066 Kms /

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

131519

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-4.7m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		3%			35%	
Forces verticales		867daN			492daN	
Frein de service						
Forces de freinage	344daN		355daN	136daN		152daN
Déséquilibre (<20%)		4%			11%	
Force de freinage (efficacité)	344daN		355daN	136daN		152daN
Taux d'efficacité (=>58%)			72%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			18%			

Opacité des fumées (0.51m-¹) C2: <0.10 C3: <0.10 C4: <0.10 Moyenne: <0.10

Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.0% D:-1.5%

Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-4.0% D:-3.7%

EX-423-RR

CT 08/01/2027

N° d'agrément : S035F335

N° de série : VF12R011A59677518

S035F335
26204819
XXXXX

DUPLICATA