# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

**Sécuritest**

**N° D'IMPRIMÉ T 01351840**

**Exemplaire conservé par le centre**

| TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE | DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle volontaire total | 13/11/2026 | 26002273 |

**FONCTIONS CONTRÔLÉES**

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

**DÉFAILLANCES CONSTATÉES**

**Défaillances mineures :**
3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD
6.1.1.g.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis G, ARD, C, AR, ARG, D

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S035T101

(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE L'ILLE

(3) COORDONNÉES : ZA LA MONTGERVALAISE II
35520 LA MEZIERE
Tél : 02.99.13.16.96 - Fax : 02.99.13.16.95

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 035T1262

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| HB-552-AF (F) | 23/12/2024 | 23/12/2024 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| IVECO | ABSENT |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| ZCFCE35C605647632 | N1 | CTTE |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| N10VECCTM236537 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

22166

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -4.6 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 1 % | | 4 % | |
| **Forces verticales** : | 1455 daN | | | 1073 daN |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 520 daN | 516 daN | 388 daN | 382 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 1 % | | 2 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 520 daN | 516 daN | 388 daN | 382 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : 71 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 %

**Émissions à l'échappement**
Opacité des fumées(0.5 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

**Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -1.3 % -1.9 %
**Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : -1.4 % -1.4 %