PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 38996955

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	10/11/2026	26044929

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

09/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S035T194

(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE TECHNIQUE GEVEZE

(3) COORDONNÉES : ZA GEV'ACTIV
2 RUE DES ENTREPRENEURS
35850 GEVEZE
Tél : 02 99 39 35 35

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 035T1337

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FX-524-QY (F)	12/11/2024	08/03/2021

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C5 AIRCROSS

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VR7ARHNSSML019491	M1	VP

Type / CNIT	Energie
M10CTRVP096T767	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux AR

Défaillances mineures :
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 07/11/2024 : 69645 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

121607

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	4 %		6 %	
Forces verticales :	899 daN		645 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	262 daN	237 daN	210 daN	192 daN
Déséquilibre (<20%) :	10 %		9 %	
Forces de freinage (efficacité) :	262 daN	237 daN	210 daN	192 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 58 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 18 %

Émissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.3 %) : 0.24 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.08 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.016

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.5 % -1.7 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -3.6 % -4.0 %

FX-524-QY

CT:09/01/2027

N° D'AGRÉMENT : S035T194

N° SÉRIE : VR7ARHNSSML019491

N° D'IMPRIMÉ : T38996955

S035T194
26044929
XXXXXXXXXX