PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071681424**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	10/11/2026	26204932

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

09/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 076F0456

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FK-855-SJ (F)	01-05-2024	08-10-2019

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C4 CACTUS

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF70BYHYJKE541968	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP072U393	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

92344

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVG,AVD)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)

8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables

Défaillances mineures

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (ARD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 14/09/2023:33778 Kms / 28/03/2024:38622 Kms / 07/07/2026:86146 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+0.0m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		7%			12%	
Forces verticales		812daN			506daN	
Frein de service						
Forces de freinage	273daN		277daN	200daN		194daN
Déséquilibre (<20%)		2%			3%	
Force de freinage (efficacité)	273daN		277daN	200daN		194daN
Taux d'efficacité (=>58%)			71%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			22%			

Opacité des fumées (0.51m-¹) C1:2.65 C2:1.37
Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:+0.0% D:+0.0%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-2.5% D:-2.5%

FK-855-SJ

CT 09/01/2027

N° d'agrément : S035F335
N° de série : VF70BYHYJKE541968

S035F335
26204932
XXXXX

PUBLICATA