PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071648474**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	13/11/2026	26087731

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S037F128**

(9) RAISON SOCIALE :
ESVRES CONTROLE TECHNIQUE

(3) COORDONNÉES :
7 ALLEE EMILE DELAHAYE
ZI SAINT MALO
37320 ESVRES
02.47.26.55.40

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 037D1230

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GJ-704-HP (F)	08-09-2022	08-09-2022

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1MA000369476888	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N10RENCTD839472	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)

Défaillances mineures

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD,ARG,ARD)

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV)

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (G)

6.1.1.g.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis (G,C,D,ARG,AR,ARD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
19/08/2026:65284 Kms /

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

67203

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+0.1m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		2%			9%	
Forces verticales		1348daN			789daN	
Frein de service						
Forces de freinage	447daN		429daN	264daN		263daN
Déséquilibre (<20%)		5%			1%	
Force de freinage (efficacité)	447daN		429daN	264daN		263daN
Taux d'efficacité (=>50%)			65%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			20%			

Opacité des fumées (0.53m-¹) C1: <0.10 C2: <0.10

Feux croisement (-3.0% à -0.5%) G:+0.0% D:+0.6%

GJ-704-HP

CT 12/01/2027

N° d'agrément : S037F128

N° de série : VF1MA000369476888

S037F128
26087731
XXXXX

PUBLICATA