EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S640330388

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	**16/11/2026**	**26086843**

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 091S1419

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GD-535-HY (F)	21/08/2024	03/12/2021

Marque	Désignation commerciale
VOLVO	XC40

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
YV1XZL4V1N2706910	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10VLVVPMT10153	ES

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

63276

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte), ARG,ARD.
4.8.1.a.2. ETAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITE REFLECHISSANT ET PLAQUES REFLECHISSANTES ARRIERE) : Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée, ARD.
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint, ARG,ARD.

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-3.8m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	0%		4%	
Forces verticales :	897daN		650daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	347daN	363daN	229daN	220daN
Déséquilibre (<20%):	5%		4%	
Forces de freinage (efficacité) :	347daN	363daN	229daN	220daN
Taux d'efficacité (≥ 58%):	74%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 29%

Emissions à l'échappement :
CO ralenti (≤ 0,3%): 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.00% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.004

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.4%	-2.0%

AUTOSUR

GD-535-HY

CT : 15/01/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : YV1XZL4V1N2706910
N° d'imprimé : S640330388

AUTOSUR
S091S089
26086843
XXXXX