EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N°d'imprimé : Z030280286

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	09/11/2026	26014798

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances critiques

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

09/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S037Z182

(9) RAISON SOCIALE : EBBS

(3) COORDONNÉES : 18 route Nationale 10

37250 VEIGNÉ

Tel:0247360622

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 037Z1194

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GA-872-EC (F)	05/10/2021	22/06/2021

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	RIFTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VR3ECYHZ2MJ701684	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10PGTVP129M071	GO

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

141150

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES CRITIQUES

1.1.13.a.3. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale non visible) (ARD)

DÉFAILLANCES MAJEURES

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)

6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé (AVG)

DÉFAILLANCES MINEURES

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (ARG)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 28/01/2026 : 134390 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	-1.3 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	6%		0%	
Forces verticales :	966 daN		653 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	320 daN	328 daN	230 daN	199 daN
Déséquilibre (<20%) :	3%		14%	
Forces de freinage (efficacité):	320 daN	328 daN	230 daN	199 daN
Taux d'efficacité global (≥58%) :	66			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 19%			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51 m-1)	C2 : <0.10	C3 : <0.10	C4 : <0.10	Moyenne : <0.10
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-0.3%	-0.7%		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	-2.2%	-1.7%		