PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA61410328**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	16/11/2026	26007454

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S035Z205

(9) RAISON SOCIALE : SARL CTAC

(3) COORDONNÉES : LA CROIX AUX POTIERS
PRES DU CARREFOUR MARKET
35131 CHARTRES DE BRETAGNE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 035F1408

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DR-562-RL (F)	10/08/2016	21/05/2015

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MEGANE SCENIC

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1JZNAB652975535	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP416R570	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

153582

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MAJEURES :

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)
4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AR)

DEFAILLANCES MINEURES :

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG, AVD)
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AV)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
10/05/2019 : 55964km / 07/05/2021 : 73462km / 11/05/2023 : 104474km / 23/05/2025 : 134086km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km)	-1.9m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	5%		8%	
Forces verticales	993daN		671daN	
Frein de service				
Force de freinage:	316daN	331daN	245daN	252daN
Déséquilibre (<20%):	5%		3%	
Force de freinage (efficacité):	316daN	331daN	245daN	252daN
Taux d'efficacité global (=58%):	68%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 32%			
Emissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51m-1) C1: 00.13 - C2: <0.10				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.9%	-2.6%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-2.9%	-2.7%		

DR-562-RL

CT : 15/01/2027

N° d'agrément : S035Z205

N° de série : VF1JZNAB652975535

N° d'imprimé : **ZA61410328**

S035Z205
26007454
XXXXXXX