EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S640330316

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	**13/11/2026**	**26086775**

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 971S1057

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GD-272-RH (F)	20/12/2021	20/12/2021

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C3

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7SXHNPYMT661905	M1	VASP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP171Y528	ES

Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

54654

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)
2.1.5.c.2. DIRECTION ASSISTEE : Mécanisme inopérant
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux, AV,AR.
8.2.12.f.2. EMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillance(s) mineure(s)
2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AVG,AVD.
5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable, ARG,ARD,AVD,AVG.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
12/06/2026 : 54569km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-4.7m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	1%		2%	
Forces verticales :	782daN		425daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	309daN	313daN	170daN	173daN
Déséquilibre (<20%):	2%		2%	
Forces de freinage (efficacité) :	309daN	313daN	170daN	173daN
Taux d'efficacité (≥ 58%):	79%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 21%				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-0.7%	-0.8%		
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-3.3%	-2.4%		

AUTOSUR

GD-272-RH

CT : 12/01/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : VF7SXHNPYMT661905
N° d'imprimé : S640330316

AUTOSUR
S091S089
26086775
XXXXX