EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S640330249

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	**26/11/2026**	**26087181**

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

25/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 971S1057

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GN-164-QC (F)	27/04/2023	27/04/2023

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1VB000370436401	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
VBUM00AB6EW0AXC340NBGMR11101030	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

41966

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD.
5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave, ARG,ARD.

Défaillance(s) mineure(s)

5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche, AR.
6.2.5.a.1. SIEGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-0.9m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	3%		39%	
Forces verticales :	1366daN		1277daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	516daN	473daN	407daN	394daN
Déséquilibre (<20%):	9%		4%	
Forces de freinage (efficacité) :	516daN	473daN	407daN	394daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	67%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 27%

Emissions à l'échappement :

Opacité des fumées (1.50m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

Feux de croisement (-3% à -0,5%)	-0.8%	-0.3%

AUTOSUR

GN-164-QC

CT : 25/01/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : VF1VB000370436401
N° d'imprimé : S640330249

AUTOSUR
S091S089
26087181
XXXXX